

广西碎石压碎值检测与沥青粘附性检测

产品名称	广西碎石压碎值检测与沥青粘附性检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	2.00/项
规格参数	碎石检测:13719148859 压碎值检测:13719148859 碎石指标检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

1、生产级配碎石用原材料质量应满足设计要求，并符合下列规定：

(1) 粒径大于1.7mm颗粒的洛杉矶磨耗率应不大于30%，硫酸钠溶液浸泡损失率应不大于6%；

(2) 粒径小于0.5mm的细颗粒的液限应不大于25%，塑性指数应小于6。

施工单位每一料场抽样检验洛杉矶磨耗率、硫酸钠溶液浸泡损失率、液限和塑性指数2次。

2、基床表层级配碎石应符合设计要求及下列要求：

(1) 级配碎石材料由开山块石、天然卵石或砂砾石经破碎筛选而成。

(2) 级配碎石颗粒级配不均匀系数 C_u 不得小于15，0.02mm以下颗粒质量百分率不得大于3%，大于22.4mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百分率不应小于30%，不得含有黏土及其它杂质。

施工单位在级配碎石生产期间，每工班抽样检验1次粒径级配、黏土及其他杂质含量、大于22.4mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒含量。

3、路基过渡段级配碎石应符合设计要求及下列要求：

路基过渡段级配碎石填料粒径、级配及质量应符合设计要求。碎石颗粒中针状和片状碎石含量不大于20%；质软和易破碎的碎石含量不得超过10%。

施工单位每工班抽样检验1次颗粒级配、针状和片状碎石含量、质软和易破碎的碎石含量。

4、级配碎石出场前应进行大干密度试验。

施工单位每5000 m检验1次，当级配碎石材质发生变化或更换石场时应重新进行检验。