

橡胶配件 橡胶 圆形 密封圈

产品名称	橡胶配件 橡胶 圆形 密封圈
公司名称	海宁市袁花镇吉佳橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	材质:橡胶 截面形状:圆形 作用:密封圈
公司地址	中国 浙江 海宁市 海宁市袁花镇红新村11组蒋家木桥3号
联系电话	86 0573 87813820 13586324656

产品详情

材质	橡胶	截面形状	圆形
作用	密封圈	适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、气缸、托辊、水管、化工管道、阀门、其他
性质	耐腐蚀、耐高温、耐磨损、其他	品牌	其他
型号	0-11	厚度	11 (mm)
内径	11 (mm)	外径	11 (mm)
样品或现货	样品	是否标准件	非标准件
是否进口	否	使用温度	40-210 ()
使用压力	50 (MPa)		

您好!!公司是一家专业生产橡胶制品,橡胶杂件,硅橡胶,发泡胶等各类橡塑产品的企业!!欢迎来人来电洽谈!
您好!我们是专业硅胶手环的生产厂家.我们有最强.最快的生产能力,最可靠的质量,最好的售后服务,最最低的价格,希望我们有机会可以洽谈合作!

长期有效!!!!

一、简介1.0型密封圈系列 拥有氟橡胶,丁晴胶,硅胶等多种材质的产品,广泛应用于各种机械,耐各类石油基油及多种化学介质:运用不胶种可满足-60 -+300 的温度区域,使用压力范围:<10mpa(液压), <1mpa(气动)<16mpa(静密封)的丁晴胶及耐汽油配(90,93,97)膨胀率为0。2.y型密封圈 拥有氟胶、丁晴胶,氯橡胶等多种材质的产品,广泛应用于液压、机械、气动等行业。耐种石油基油个有极佳耐磨性,选用不同胶种可满足-60 -+300 的温度区域。3.硅橡胶系列 配备先进的检测设备,洁净的无尘车间。产品广泛应用于电子、医疗器械、食品等行业。胶种选用多种国产、进口硅胶,使用温度可满足-60°—+300°c,产品可满足耐油、耐蒸汽,医用、食用全透明,高强度,阻燃、导电硅橡胶等。4.氟橡胶系列产品 本公司生产的氟橡胶系列产品,广泛应用于汽车、造船、军工、电子电器等行业,工作温

度-40 +300 ，可耐燃料油，耐高温，氟利昂，耐过热水，蒸汽和极好的耐化学腐蚀性，欢迎广大客户选购定制。5.聚四氟乙烯系列产品 聚四氟乙烯垫片具有耐高温、抗腐蚀性，即便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用，它已被广泛地应用作为密封材料，适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。6.各种异形杂件 材质选用丁腈、天然、氟胶、硅胶等，广泛应用于汽车、机械、阀门等行业，选用不同的胶种可满足-50 --+250 的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好，可根据需要要求制作设计。二、材质选用：

密封件			
材质种类	温度描述	原料主要性能	备注
丁腈橡胶	温度：- 40~121	耐油	nitrile (buna-n)
氟橡胶	温度：- 26~204	耐高温、耐强腐蚀、抗静电	fkm (viton)
氟橡胶	温度：- 28~204	耐高温、耐强腐蚀、抗静电	aflas
乙丙橡胶	温度：-30 ~150	耐温、耐腐蚀	epdm
硅橡胶	温度：- 43~210	耐高温、抗静电	silicone
氯丁橡胶	温度：- 62~232	耐磨、耐温	chloroprene(neoprene)
过饱和丁腈	温度：- 40~162	耐油、耐温	highly saturated nitrile(hsn , hnbr)
聚四氟乙烯	温度：- 100~200	耐高低温、耐强腐蚀、抗静电	(teflon)
聚氨酯	温度：- 53~93	耐磨、耐油、无毒	urethane (polyurethane)
氟化硅橡胶	温度：- 62~204	耐温、耐腐蚀	fluorosilicone (fvmq)
四氟外复合o型圈		fep/ 硅胶芯	邵氏硬度 (a±5 °) : 90 温度：- 60~205
		fep/ 氟胶芯	邵氏硬度 (a±5 °) : 90 温度：- 73~205