

单钢轮压路机现货批发 手扶压路机 路安10年小型压路机厂家

产品名称	单钢轮压路机现货批发 手扶压路机 路安10年小型压路机厂家
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	10200.00/件
规格参数	发动机型号:CF178 振动方式:电磁离合 钢轮尺寸: 530*700
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

手扶大单轮柴油压路机

【产品型号】：LA-DC700

【主要特点】：电磁离合 液压驱动 转向灵活

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数：

型号	LA-DC700
发动机型号	CF178
功率	4.0KW
振动频率	75HZ
振动方式	电磁离合
驱动方式	液压泵、马达

钢轮尺寸	530*700
激振力	25KN
外形尺寸 (l×w×h)	1650×860×1100mm
爬坡能力	25 %
工作重量	500kg

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、HONDA动力、常发动动力，品质保证、性能优越，容易启动。。
- 2、主轴轴承选用日本NSK高精度带座调心球轴承，确保设备整体性能完好。
- 3、双向液压行走，作业半径小、操作简便，转动灵活。
- 4、表面进行喷塑处理，美观大方，防锈耐腐蚀。

单钢轮压路机轮胎如何保养？

单钢轮压路机轮胎如何保养？

先，严格遵守轮胎充气标准，充气后应检查各部委是否漏气，并应定时检查轮胎气压，单钢轮压路机全国包邮，确保符合标准。养成使用气压表测量气压的习惯，不可用肉眼判断。保证轮胎有定的弹性，在承受的规定的负荷时，使其变形不超过规定范围，保证设备在行驶中具有良好的稳定性和舒适性。单钢轮压路机备胎的气压要充地相对高些，以免日久跑掉。

其次，要正确选配和安装轮胎，并按轮胎规格配用相应内胎。同机械上装配的轮胎应保证同品、同结构和同性能。如果这点不能做到，应该在同轴上装配同品、同规格、同花纹和类型相同的轮胎;换新轮胎时，应做到整车或同轴同换;带有方向性的花纹轮胎，单钢轮压路机应按照规定滚动方向安装;换用新轮胎时，应将新轮胎装在前轮上，修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安，翻新的轮胎不准作转向轮(前轮)使用。

定期进行轮胎换位，设备在行驶段时间后，前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同，因此应该按规定及时换位。单钢轮压路机换轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的工程机械设备，而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行驶的设备。