

生产设计1700*12600橡胶四辊压延机

产品名称	生产设计1700*12600橡胶四辊压延机
公司名称	青岛海利来橡胶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海利来 型号:1700*12600*2 辊数:四辊
公司地址	即墨市城南工业园李家西城东村549号
联系电话	13705425359 13869829695

产品详情

品牌	海利来	型号	1700*12600*2
辊数	四辊	辊筒工作直径	700 (mm)
工作长度	1800 (mm)	辊筒线速度	4 ~ 40 (m/min)
最大辊距	0.5 (mm)	速比	0.5 ~ 1任调
电动机功率	90 kW × 2 110 kW × 2 (KW)	外形尺寸	9600 × 4200 × 5020 (m)
重量	100000 (kg)		

企业简介

青岛海利来橡胶机械有限公司，坐落于美丽的奥运城市——青岛，是专业从事橡胶机械研发、生产的高新技术企业，公司有着三十多年的研发、制造经验，技术力量雄厚，涉及的产品及服务包括：各类型橡胶输送带工厂整体规划、大型平板硫化机（输送带）生产线、橡胶水坝硫化机生产线、pvc/pvg输送带生产线、鼓式硫化机、注射式硫化机、压延机、挤出机、密炼机、开炼机、压片机等。业务范围遍及全国各地，并出口至北美、欧洲、东南亚、南美、非洲等地区。公司以“先进的技术力量、精益求精的生产标准、全方位的售后服务”在业内搏得良好的信誉。

产品目录

I大型平板硫化机系列

钢丝绳橡胶输送带硫化生产线

织物芯橡胶输送带硫化生产线

橡胶水坝硫化机生产线

pvc/pvg输送带生产线

定张力拼幅合层成型生产线

宽幅胶片挤出生产线

胎面胶硫化机生产线

旧硫化生产线改造

∅ 将水压硫化机改造为油压硫化机 ∅ 为老式硫化机设计添加新功能装置 ∅ 将织物芯硫化生产线改造为钢丝绳芯复合生产线 ∅ 根据客户需求，设计改造输送带生产线

I鼓式硫化机系列

I压延机系列

二辊压延机

三辊压延机

四辊压延机

压延机辅机

I非标设备设计制造

I机械加工

企业文化：

海利来的宗旨：追求卓越，与客户共赢，回报社会

海利来的作风：严谨、务实、主动、迅速

海利来的经营理念：诚信经营、和谐发展

海利来发展战略：强化品牌文化，深化科学管理，探索高端科技

海利来的竞争优势：先进的技术力量、精益求精的生产标准、全方位的售后服务

海利来的人才战略：以技术吸引人才，以人才吸引人才

海利来的质量目标：

设备机组设计、生产合格率100%

设备机组按合同工期竣工率100%

设备机组安装调试合格率100%

海里来的质量方针：科学的管理、安全可靠的机械设计、精益求精的机械制造、责任+技术的售后服务、良好的国际信誉

本设备用途

本机主要用于运输带带芯（pvg）及帆布的单、双面贴胶，及纯胶片的生产。

贴胶胶片厚度0.3 ~ 6mm

纯胶片厚度4 ~ 6mm

制品最大宽度1600mm

俯视图

型号model	xy-3r760	xy-3r1120	xy-3r1200	
项目item	xy-3i760	xy-3i1120	xy-3i1200	
辊筒规格 roll d/l (mm)	305*760	360*1120	400*1200/ 450*1200	
辊筒排列式	r型上辊倾斜45 ° 或i型	r型上辊倾斜45 ° 或i型	r型上辊倾斜45 ° 或i型	
辊筒线速度roll linear speed(r/min)	1.8-18	1.8-18	2.5-25	
辊筒速比roller ratio	1:1:1	1:1:1	1:1:1	
电机功率motor power(kw)	22	37	45/55/75	
制品宽度calendering product width(mm)	600	900	1000	
制品厚度product thickness(mm)	0.2-5	0.2-5	0.2-5	
电动调距范围adjusting range (mm)	0.2 ~ 5mm	0.2 ~ 5mm	0.2 ~ 5mm	
外形尺寸 overall dimensions l*w*h (mm)	4,350*1,650*2,230	4,400*1,600*2,030	5,000*1,600*2,130	
重量about weight(t)	7.5	8.5	13	