

环保养殖粪便脱水机 猪牛羊固液分离机产地货源

产品名称	环保养殖粪便脱水机 猪牛羊固液分离机产地货源
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-FLJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

大中小型畜禽养殖场将栽种业和养殖业无机分散，此中作物肥料和浇灌用水来自无害化处理后的畜禽粪便和冲刷废水，在增长运营本钱的同时，坚持了种养均衡。在生态抵偿机制方面，尊敬农人的志愿，供应丰厚的经济补助，让农人不只情愿共同当局，还可以主动呼应当局的召唤。

干湿分离机原理：

用液下泵将原粪水提升送至猪粪脱水机内，挤压蛟龙将粪水逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。猪粪脱水机的工作是连续的，其物料不断的提升至机体内，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。如果抽入的粪便水过多也会经管排到原粪池中也起到了搅拌的作用，经螺旋挤压过滤分离出的废水可直接派送至沉淀池等。

利用畜禽粪便固液分离机，可减少沼气池的建设投入，例如：每天排放100吨污水的养殖或屠宰厂，如果用一台匹配的畜禽粪便固液分离机提前处理，可减少300立方厌氧池的建设投入，因为粪污水混合入池的浓度过高，厌氧时间也就需要相应延长时间，所以按每天排放100吨污水的养殖场，不用畜禽粪便固液分离机处理的话。那么投建厌氧池1000-1200立方，如果用畜禽粪便固液分离机可减少300-400立方的建设。

1、固液分离机使用前须建池子，两个，一个是原粪水搅拌池，一个是挤压后污水排放池，满足客户对排放后污水更高的要求。

2、为了固液分离挤压机的效率能更好，在原粪池内应配套安装有池式搅拌机，用12号槽钢焊成工字架，把减速机架在原粪池上面的正中间，用连接器连接减速机输出轴和搅拌机主轴，再将搅拌浆叶用螺丝固定在搅拌机主轴上，通上电源，搅拌机成顺时针匀速旋转即可。（每隔两个小时运转十五分钟）。