

bttz矿物绝缘电缆 东风电缆

产品名称	bttz矿物绝缘电缆 东风电缆
公司名称	广州市东风电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风工业园
联系电话	13580590101

产品详情

广州市东风电缆有限公司始创于1992年，是一家拥有先进生产设备、生产技术及配套各种检测仪器的电线、电缆专业制造企业，电线电缆正确选型关系这每个人和使用单位的用电安全生命和财产安全，所以电缆选型非重要，我们提供了本公司电线电缆产品的各项技术指标，选择和使用东风电缆为您生产的优佳牌，电线电缆产品，并在电线电缆产品使用过程中实时监控电线电缆的在浏览和使用温度，千万不能超过电线电缆自身所能负载的1大载流量和1高使用温度，一面过载损坏电路，引起事故，矿物绝缘电缆bttz区别，造成不可挽回的损失，所以电线电缆一定要正确选型，选择正确规格型号的电线电缆才能保证用电安全。本公司主要生产：铠装控制电缆、绝缘电力电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、低烟无卤环保电线电缆、矿物电缆以及特种电缆等2000多种规格产品。

- 1、防爆性；矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料，可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
- 2、外径小；矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中，借助其无缝金属护套，矿物绝缘电缆可继续操作。
- 3、机械强度高。矿物绝缘电缆坚固耐用，可经受剧烈的机械破坏，而不会损害其电性能。
- 4、载流量大；对相同截面的电缆而言，矿物绝缘电缆可比其他类型的电缆传输较高的电流。同时，矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
- 5、操作温度高；矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250 。并且，在紧急情况下，电缆可在接近铜护套熔点的温度下，短时间内继续操作（铜护套在1083 下熔融）。

广州市东风电缆有限公司始创于1992年，是一家拥有先进生产设备、生产技术及配套各种高性能检测仪器的电线、电缆专业制造企业，电线电缆正确选型关系这每个人和使用单位的用电安全生命和财产安全，所以电缆选型非重要，我们提供了本公司电线电缆产品的各项技术指标，选择和使用东风电缆为您生产的优佳牌，电线电缆产品，并在电线电缆产品使用过程中实时监控电线电缆的在浏览和使用温度，千万不能超过电线电缆自身所能负载的最1大载流量和最1高使用温度，一面过载损坏电路，引起事故，造成不可挽回的损失，所以电线电缆一定要正确选型，选择正确规格型号的电线的电线电缆才能保证用电安全。本公司主要生产：铠装控制电缆、绝缘电力电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、低烟无卤环保电线电缆、矿物电缆以及特种电缆等2000多种规格产品。

矿物电缆头电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体，具有良好的电气性能和机械性能，能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。电缆终端头广泛应用于电力、石油化工、冶金、铁路港口和建筑等各个领域。

矿物电缆头电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体，具有良好的电气性能和机械性能，能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。

BTLY柔性防火电缆产品分类：

矿物质电缆BTLY柔性防火电缆在安装完毕后能够保证应急使用，平时也可作为耐温125 无卤阻燃电缆、耐火电缆使用，因该系列电缆覆盖面广，既克服刚性防火电缆的缺陷，又发挥了柔性防火电缆的优势。

YTTW 矿物质电缆产品分类：

矿物质电缆YTTW系列金属护套无机矿物质绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。特定要求金属护套不能裸1露场合，可以在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套

BTTRZY矿物质防火电缆产品分类：

矿物质电缆矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线，bttz矿物绝缘电缆，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。特定要求金属护套不能裸1露场合，可以在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套

东风电缆有限公司专业生产：各类矿物绝缘特种防火电缆（BTLY、BTTZ、YTTW、BBTRZ）、低压交联电力电缆、塑料绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、钢芯铝绞线、耐高温电缆、预分支电缆。公司近几年来致力于新产品的开发，先后推出了各类低烟无卤阻燃电力电缆、低烟无卤耐火电力电缆、防鼠防白蚁电缆、铠丝铠装电力电缆等，使公司的产品更加符合市场的需求。在公司全体人员的不懈努力下，东风电缆成为国内电力、通信、交通、国防等相关行业重点建设项目的合作伙伴，为国家重点工程项目提供优质的产品和服务，使东风牌电缆成为南方电网、广东电网、保利置业、恒大地产、格力集团最佳1供应商，产品行销全国。

一、NG-A是什么电缆？

NG-A电缆属于隔离性柔性矿物绝缘电缆，又称BTLY电缆；属于矿物电缆型号里面第三种类型，前面有BTTZ和YTTW电缆属于铜金属管护套，后面是BBTRZ无金属护套超柔性矿物绝缘电缆；NG-A电缆属于铝金属管护套矿物绝缘电缆。

二、矿物电缆安装的工具

1、汽1油喷灯用于矿物绝缘电缆的驱潮处理以及烘烤热缩绝缘套管。2、电缆皮绝缘层剥离器用于矿物绝缘电缆防腐保护套绝缘皮剥离，采用旋转剥离，简单方便。3、铜皮剥切器用于接线时矿物绝缘电缆端部铜护套的剥除。4、铜皮切割器用于铜护套剥切口的限位、剥离、以及小规格矿物绝缘电缆的切割。

矿物绝缘电缆：

1.耐火：在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧，bttz矿物绝缘电缆敷设方法，也不会助燃，在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融，而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。

2.操作温度高，矿物绝缘电缆能耐连续操作温度高达250℃。但是，在紧急情况下，电缆可在接近铜护套熔点的温度下，在短时间内继续操作。

3.寿命长，在矿物绝缘电缆中应用的无机材料，可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。

4.防爆性，矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料，可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。

bttz矿物绝缘电缆-东风电缆(诚信商家)由广州市东风电缆有限公司提供。广州市东风电缆有限公司（www.dongfeng-cable.com）为客户提供“低压电线,低压电缆,阻燃电线,耐火电线,阻燃电缆,耐火电缆,”等业务，公司拥有“东风风驰,东风电缆,东风电线”等品牌。专注于电气设备用电线电缆等行业，在广东广州有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：邓毅。