

# 青岛市653型橡胶止水带

产品名称	青岛市653型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

1、以上橡胶止水带部分规格厚度未标定，工程设计单位在设计中，可根据使用部位需要设计厚度。2、以上列表只是部分规格，设计使用单位可根据工程需要与衡水前进工程橡塑有限公司技术部联系协商制造其它规格止水带。注意事项：温度使用范围为-45 - 60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。那我们来看下橡胶止水带的物理性能！如下：一般我们建议在我们南京双兴采购橡胶止水带的用户，根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在我们工厂中将橡胶止水带连接成整体。如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（钢板止水带）的方法。

### 653橡胶止水带用在哪里

653橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及弯形缝内与混凝土结构为一体的基础工程，如地下设施、隧道漏洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

### 653型橡胶止水带产品优点

- 1、耐磨性、耐候性、耐水性和耐化学侵蚀性优异。
- 2、抗撕裂能力、应变能力强、有良好的弹性恢复力、止水效果好。
- 3、具有一定的机械强度和较大的伸长率。

### 653型橡胶止水带物理性能

设计要求橡胶止水带必须达到以下物理性能指标:拉伸强度 18MPa,抗撕裂强度 35kn/M,硬度(邵氏A)60° ± 5°,扯断伸长率 450%,定伸变形 20%,压缩变形 35%,脆性温度 -45,热空气老化

(70 × 72h), 硬度变化 +8°, 拉伸强度变化率(降低) 10%, 伸长变化率(降低) 20%。

## 653型橡胶止水带接头处理

根据不同的使用部位, 同规格橡胶止水带的接头 还有两种规格橡胶止水带变截面接头, 见图 2(f)内墙竖向止水带搭接作法及外墙竖向止水带搭接作法。 为保证质量, 复杂的异形接头如环形橡胶止水带尽量 在加工中完成, 各种接头均由厂家派人指导现场接头。

衡水天鹏橡塑有限公司是一家生产、销售于一体的大型企业。公司占地面积50000平方米, 生产厂房共30000平方米。拥有职工200多名, 其中技术人员21人, 拥有先进机械加工设备及橡胶生产和检测设备180多台套, 拥有成套橡胶盆式橡胶支座生产流水线三条, 止水带加工车间三座。经营范围路桥养护工程;防水工程:桥梁支座、盆式支座、桥梁伸缩装置、预埋件、建筑隔震支座、网架支座、护栏支架、防护网、止水带、止水条、遇水膨胀胶条、密封胶、波纹管、防水材料、土工材料、塑料制品、金属制品、泄水管、声测管、锚具、钢绞线、橡胶制品、泡沫板的生产、销售、安装及维护。我公司本着“以质量求生存, 以信誉求发展”的宗旨, 始终以客户满意为追求, 并以优良的产品质量, 优惠的价格, 全力为社会各界提供更多优质的服务。真挚欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。