

不锈钢烘干水鞋架厂家电话 湘潭不锈钢烘干水鞋架 源丰口碑推荐

产品名称	不锈钢烘干水鞋架厂家电话 湘潭不锈钢烘干水鞋架 源丰口碑推荐
公司名称	山东源丰食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子镇大杨村东首
联系电话	13465076636 13465076636

产品详情

山东源丰食品机械有限公司坐落于汉孝子董永故里——山东省博兴县。是目前国内大型厨具、食品机械制造企业。产品畅销全国各地，部分产品远销东南亚、欧洲的部分国家和地区，深受国内外顾客的青睞。主营产品不锈钢周转筐清洗机、食品皮带输送机、风淋室、食品机械、厨房设备等产品，拥有完整、科学的质量管理体系。

不锈钢烘干水鞋架主要工作原理：

- (1) 本设备每根靴杆上都带有出风口，可通过内置的加热送风系统进行吹风，加快水靴内的潮气去除。
- (2) 采用微电脑控制设备工作时间，可根据用户集中使用时间（下班时）进行自动开启工作，根据事先设定好的时间，关闭设备。也可手动开启。

山东源丰食品机械有限公司坐落于汉孝子董永故里——山东省博兴县。企业占地面积10000多平方米，其中生产车间8000平方米，不锈钢烘干水鞋架热线电话，大型豪华展厅近1000平方米。企业注册资金358万元，现有职工158人，湘潭不锈钢烘干水鞋架，专业工程技术人员近30人。是目前国内大型厨具、食品机械制造企业。产品畅销全国各地，部分产品远销东南亚、欧洲的部分国家和地区，深受国内外顾客的青睞。公司始终遵循高起点、高标准、高质量、高科技的原则发展，已经成长为全国食品机械、厨具行业首屈一指的科技型企业。主营产品不锈钢周转筐清洗机、食品皮带输送机、风淋室、食品机械、厨房设备等产品，拥有完整、科学的质量管理体系。山东源丰食品机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

不锈钢烘干水鞋架参数

1.一般规格：1500*500*1500mm(可定做)

2.技术参数：主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；带不锈钢装饰盖帽。插鞋管采用 \varnothing 25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放32双

3.主要用途：该水鞋架主要用于水鞋的控水、烘干，节省时间、空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷。

4.使用环境：

a)环境温度：-10 ~ +50 ，

b)贮存温度：-25 ~ +70 ，不锈钢烘干水鞋架每台价格多少钱，在极限值下不施加激励量，装置不出现可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作；

c)相对湿度：不超过90%；

d)大气压力：86kPa ~ 106kPa；

e)使用地点不允许有危险的介质，周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质，不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在；

f)使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。

5.技术特点：

a)集保护、显示等功能于一体；

b)具有短路、堵转、过载、接地、低压、、缺相等多种保护功能，各种功能均可选择投/退；

c)小型化外形尺寸（1500mm × 500mm × 1500mm）；

d)保护原理成熟可靠，能够经历长时间的现场运行考验；

山东源丰食品机械有限公司坐落于山东省博兴县。产品畅销全国各地，深受国内外顾客的青睐。主营产品不锈钢周转筐清洗机、食品皮带输送机、厨房设备等产品，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

双（单）面自动加温烘干水靴架介绍

1、规格：1500*500*1500mm。

2、技术参数：整体采用304材质不锈钢制作；主架采用38*38*1.5mm不锈钢方管；插鞋管采用直径25不锈钢圆管；带不锈钢装饰盖帽;可放24双。

3、工作电源：

- (1) 所用电压：220v；
- (2) 额定频率：50Hz，允许偏差：-5%~+5%；
- (3) 功率：2.75kw。

4、主要工作原理：

(1) 本设备可同时放置24双水靴，每根靴杆上都带有出风口，可通过内置的加热送风系统进行吹风，加快水靴内的潮气去除。

(2) 采用微电脑控制设备工作时间，不锈钢烘干水鞋架厂家电话，可根据用户集中使用时间（下班时）进行自动开启工作，根据事先设定好的时间，关闭设备。也可手动开启。

5、用途：主要用于水靴的控水，烘干，节省时间，空间，摆放整齐，清洁卫生，方便快捷，符合国家食品卫生标准。

我公司可定制其他规格不锈钢水靴架，主要有两用水靴架，单面落地式水靴架，双面落地式水靴架，可以根据您的需求加工定做，欢迎新老客户前来洽谈采购。

不锈钢烘干水鞋架厂家电话-湘潭不锈钢烘干水鞋架-源丰口碑推荐由山东源丰食品机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东源丰食品机械有限公司（www.cnyuanfeng.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!