

徐州FRP采光板地址 朗格塑胶 徐州FRP采光板

产品名称	徐州FRP采光板地址 朗格塑胶 徐州FRP采光板
公司名称	徐州朗格塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市云龙区原郭庄路4号
联系电话	13626169762

产品详情

采光罩以聚碳酸酯（PC）耐力板或PMMA料或FRP玻璃纤维为基材，徐州FRP采光板规格，经高温吸塑成型。由承受各种屋面荷载和作用的玻璃屋面板与支承体系（屋面梁、架或以拱、网架、薄壳和悬索等大跨空间构件与支承边缘构件）所组成的与垂直面的夹角大于15°部件的总称。采光罩是以pc耐力板为基材，徐州FRP采光板地址，二次加工热成型的一种用于建筑采光的工程塑料型材。加工方式有：吸塑，注塑，吹塑等多种方式，其加工方式根据所需采光罩的造型而选定适合的加工方式。采光罩从结构形式上可分为三大形式：一、球面体：穹状球形、圆拱型采光罩，球体结构具有多方位弹性，抗冲击性能好。二、尖锥体：尖锥式金字塔型采光罩，有棱有角，棱线分明，适用于门头雨棚等多种场合。三、多面体：异型结构，据客户要求而定，造型美观大方。适用范围：适用于民用及工业建筑玻璃采光顶。主要用于写字楼和旅馆建筑的中庭和顶层；机场、车站的候机楼、候车楼顶盖；植物园温室、展览馆、博物馆的透明顶盖及其它特殊的标志性建筑的透光顶盖。

可以保证是100%全新料，保证50微米的UV涂层，真正的十年质保。作为第四代温室覆盖材料的阳光板（pc板），从根本上改善了温室的状况。70年代在欧洲问世的双层及多层阳光板，已被广泛地运用在农业温室建设上。它的原料欣海公司发明的工程塑料聚碳酸酯，其主要特性是质轻，其重量是相同厚度的玻璃的十五分之一；，它的抗冲击强度是玻璃的16倍；节能，比玻璃覆盖温室节能40%以上；耐久，阳光板使用10年后透光率减少不超过7%；耐寒及耐热，徐州FRP采光板，在-41 ~ 120 之间，阳光板不发生变形；透明，无色阳光板的透光率在79% ~ 88%之间；可冷弯性，徐州FRP采光板公司，在常温下阳光板的弯曲半径为板厚的175倍

主要是看阳光板中是否有杂质，如阳光板上出现黑点、晶点则表明其中含有杂质，杂质含量越多，表明旧料含量越多。好的阳光板一定要干净、透亮。通过考察阳光板融化液的流动性也能判断出其用料的好坏。由于碳酸酯树脂的分子链较长，而反复高温融化时会破坏其分子结构，由大分子降解成小分子。旧料要经过重新高温融化，其分子链会断裂，从而流动性增加。因而，从理论上讲，熔融状态下流动性越好的材料，其品质越差。但同时拜耳科技也承认，这个方法虽然理论上很容易理解，但是操作起来还是有一定难度。不具备检测条件的用户可将阳光板材料送到专业的机构检验。另外，可观察阳光板的立筋，立筋厚、直的为好品质阳光板，立筋薄、一压会发生弯曲的则表明该板品质不佳。

徐州FRP采光板地址-朗格塑胶(在线咨询)-徐州FRP采光板由徐州朗格塑胶有限公司提供。徐州朗格塑胶

有限公司 (www.xzlangge.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！