

线材厂家 马鞍山线材 盐阳建筑

产品名称	线材厂家 马鞍山线材 盐阳建筑
公司名称	南京盐阳建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路11号338室
联系电话	13905169356

产品详情

线材主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工(如拨丝, 线材厂家, 制订等)原料。按钢材分配目录, 线材包括普通低碳钢热轧盘条、电焊盘条、线用盘条、调质螺纹盘条、盘条。用途较广泛的线材主要是普通低碳钢热轧盘条, 也称普通线材, 它是由Q195、Q215、Q235普通碳素钢热轧而成, 公称直径为5.5-14.0mm, 一般轧成每盘重量在100-200kg, 马鞍山线材, 现在多采用无扭高速线材轧机上轧制并在轧制后采取控制冷却, 直径为5.5-22.0mm盘重可达2500kg。普通线材主要用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。线材, 只供应碳素结构钢热轧盘条。如08F、10、35Mn、50Mn、65、75Mn等。用作钢丝等金属制品的原料及其它结构件, 其它钢轧制的线材。习惯上8mm以上列入型材, 8mm以下列入金属制品。

技术要求

作为建筑用的线材必须保证化学成分及可焊性, 具有一定的力学性能且均匀稳定以利于冷弯及承载。供拉丝用的线材要求保证化学成分、金相组织和力学性能均匀稳定。金相组织尽可能是索氏体, 不锈钢线材, 以减少冷拔过程中退火的退火次数。另外, 规格尺寸应, 一般直径在12毫米以下。表面应光洁, 线材加工, 氧化铁皮应薄并易于酸洗掉, 表面不得有耳子和折叠等缺陷。

线材, 从专业术语的角度来说, 是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。而构成部分也不是单一的, 一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成。从断面周长来看, 常见的规格直径为5~13毫米。而根据轧机的不同, 线材可以分为高速线材(高线)和普通线材(普线)两种。如果是以盘条形式进行交货的话, 那么线材又称为盘条。线材厂家-马鞍山线材-盐阳建筑(查看)由南京盐阳建筑材料有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。南京盐阳建筑材料有限公司(njyyjz.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 更矢志成为金属建材具有一定影响力的企业, 与您一起飞跃, 共同成功!