

专业降噪公司 江苏降噪 中设环保公司

产品名称	专业降噪公司 江苏降噪 中设环保公司
公司名称	中设环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国空气净化产业城219号楼（中国合肥）
联系电话	13500511677

产品详情

例如，用3毫米厚玻璃装配的单层窗，降噪设备，其降噪能力可达25分贝；而用同样厚的玻璃装配的双层窗，在两片玻璃的间距为10厘米时，降噪量约达36分贝；间距20厘米时为40分贝。再如，专业降噪公司，镶有6毫米厚玻璃的单层窗，降噪量可达27分贝；如果用同样厚的两片玻璃装配成双层窗，在玻璃间距为2.5厘米时，降噪量可达32分贝；间距10厘米时为38分贝；间距20厘米时为44分贝。

变压器隔声罩应用双层无拘无束板隔音性技术性大幅度减少变压器噪音根据气体向外辐射源的噪音;另外人们坚持实事求是是在隔声罩上安装了变压器散热用的离心风机，空调降噪，为处理变压器噪音根据散热通风孔向外散播，江苏降噪，设计方案科学研究了变压器隔声罩消声器，取得成功完成了消声器的产品化，根据试验剖析，消声器的基础理论数值计算方法与试验结果基础符合。消声器设计方案在确保变压器自然通风散热的前提条件下，终完成了预估的消音实际效果，使全部变压器隔声罩研发取得成功，合理地目前在技术性标准下，成本低地解决了变压器的难题。

风机主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声。风机消声器的工作原理，根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据，同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。另外风机的噪声源在大噪声级时，其频谱值往往不止一种，而对不同频谱带，对其消声量要求也不相同。

专业降噪公司-江苏降噪-中设环保公司(查看)由中设环保科技有限公司提供。专业降噪公司-江苏降噪-中设环保公司(查看)是中设环保科技有限公司(www.ahtzgs.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 顾总。