## 园林景观喷泉 超速环保 南宁景观喷泉

产品名称	园林景观喷泉 超速环保 南宁景观喷泉
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

## 产品详情

电压:220V、功率:2.26kw、额定制热量:11.8kw、额定电流:9.8A、重量:115kg、尺寸:长\*宽\*高720\*720\*770mm、水温控制精度:±2、环境温度范围:0~43、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压:380V、功率:3.7kw、额定制热量:19.6kw、额定电流:6.7A、重量:135kg、尺寸:长\*宽\*高760\*760\*1020mm、水温控制精度:±2 、环境温度范围:0~43 、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压:380V、功率:4.5kw、额定制热量:23.5kw、额定电流:7.3A、重量:145kg、尺寸:长\*宽\*高810\*780\*1020mm、水温控制精度:±2 、环境温度范围:0~43 、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压:380V、功率:9.4kw、额定制热量:39.2kw、额定电流:13.4A、重量:280kg、尺寸:长\*宽\*高 1440\*700\*1020mm、水温控制精度:±2 、环境温度范围:0~43 、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压:380V、功率:10.8kw、额定制热量:47.1kw、额定电流:14.6A、重量:305kg、尺寸:长\*宽\*高 1440\*700\*1200mm、水温控制精度:±2 、环境温度范围:0~43 、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压:380V、功率:21.2kw、额定制热量:98.2kw、额定电流:29.2A、重量:720kg、尺寸:长\*宽\*高 2000\*980\*1960mm、水温控制精度:±2 、环境温度范围:0~45 、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压:380V、功率:16.1kw、额定制热量:78.4kw、额定电流:26.8A、重量:610kg、尺寸:长\*宽\*高 1780\*980\*1960mm、水温控制精度:±2 、环境温度范围:0~45 、节流方式:热力膨胀阀/电子膨胀 阀

电压:220V、功率:0.9KW、Q=15.8m3/h、H=10.5m、接管口径:DN50mm、防水等级:IPX5、绝缘特

级:130、机轴:316不锈钢、尺寸:长\*宽\*高 552\*211\*340mm重量:9.09kg、自带毛发收集器

## 设备安装

对水泵和电机的预留孔进行检查、复测、清扫。对水泵进行放线,景观喷泉造价,根据施工图纸要求测量出水泵的高程线。水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求,基础必须水平、稳固,保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵底座按有减震橡胶垫,胶垫与基础面接触严密。进水管路安装必须牢固,不能坠在水泵上,各接头应严格密封

线管(槽)配管(槽)、配线安装1.管路敷设基本要求

暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,管口应高出基础面不小于50mm。埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护管。

3)管路煨弯要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不小于管外径的10倍。

管子切断后,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺。

管径20mm及其以下线管,必须用管箍连接。管口锉光滑平整,接头应牢固紧密。管径25mm及其以上线管,可采用管箍连接或套管连接。

管线盒、箱连接,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。管口露出盒、箱不小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一致,园林景观喷泉,间距均匀,排列整齐。

管路应作整体接地连接。

水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,家庭景观喷泉,全长不应超过管内径的1/2。

线管与设备连结,应将线管敷设到设备内,如不能直接连入时,可在钢管出口处加保护软管引入设备, 管口应包扎严密。

软管与线管或设备连接时,南宁景观喷泉,应采用软管接头,长度不宜超过去1m。

支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直。

园林景观喷泉-超速环保(在线咨询)-南宁景观喷泉由南宁超速环保科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。南宁超速环保科技有限公司(www.nncshb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为过滤器、过滤设备具有一定影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.n

mqcshb.com) 还是从事泳池一体化设备,广西恒温泳池设计,恒温温泉的厂家,欢迎来电咨询。