

园林景观喷泉 超速环保 南宁景观喷泉

产品名称	园林景观喷泉 超速环保 南宁景观喷泉
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

产品详情

电压：220V、功率：2.26kw、额定制热量：11.8kw、额定电流：9.8A、重量：115kg、尺寸：长*宽*高 720*720*770mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~43 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：380V、功率：3.7kw、额定制热量：19.6kw、额定电流：6.7A、重量：135kg、尺寸：长*宽*高 760*760*1020mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~43 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：380V、功率：4.5kw、额定制热量：23.5kw、额定电流：7.3A、重量：145kg、尺寸：长*宽*高 810*780*1020mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~43 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：380V、功率：9.4kw、额定制热量：39.2kw、额定电流：13.4A、重量：280kg、尺寸：长*宽*高 1440*700*1020mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~43 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：380V、功率：10.8kw、额定制热量：47.1kw、额定电流：14.6A、重量：305kg、尺寸：长*宽*高 1440*700*1200mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~43 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：380V、功率：21.2kw、额定制热量：98.2kw、额定电流：29.2A、重量：720kg、尺寸：长*宽*高 2000*980*1960mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~45 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：380V、功率：16.1kw、额定制热量：78.4kw、额定电流：26.8A、重量：610kg、尺寸：长*宽*高 1780*980*1960mm、水温控制精度：±2 、环境温度范围：0~45 、节流方式：热力膨胀阀/电子膨胀阀

电压：220V、功率：0.9KW、Q=15.8m³/h、H=10.5m、接管口径：DN50mm、防水等级：IPX5、绝缘特

级：130、机轴：316不锈钢、尺寸：长*宽*高 552*211*340mm重量：9.09kg、自带毛发收集器

设备安装

对水泵和电机的预留孔进行检查、复测、清扫。对水泵进行放线，景观喷泉造价，根据施工图纸要求测量出水泵的高程线。水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。水泵底座按有减震橡胶垫，胶垫与基础面接触严密。进水管路安装必须牢固，不能坠在水泵上，各接头应严格密封

线管（槽）配管（槽）、配线安装1.管路敷设基本要求

暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设，并应减少弯曲，管口应高出基础面不小于50mm。埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时应加保护管。

3) 管路煨弯要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象，弯扁程度不应大于管外径的1/10；暗配管时，弯曲半径不小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土楼板内时，不小于管外径的10倍。

管子切断后，断口处平齐不歪斜，管口刮铣光滑，无毛刺。

管径20mm及其以下线管，必须用管箍连接。管口锉光滑平整，接头应牢固紧密。管径25mm及其以上线管，可采用管箍连接或套管连接。

管线盒、箱连接，盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。管口露出盒、箱不小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一致，园林景观喷泉，间距均匀，排列整齐。

管路应作整体接地连接。

水平或垂直敷设明配管允许偏差值，管路在2m以内时，偏差为3mm，家庭景观喷泉，全长不应超过管内径的1/2。

线管与设备连结，应将线管敷设到设备内，如不能直接连入时，可在钢管出口处加保护软管引入设备，管口应包扎严密。

软管与线管或设备连接时，南宁景观喷泉，应采用软管接头，长度不宜超过去1m。

支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直。

园林景观喷泉-超速环保(在线咨询)-南宁景观喷泉由南宁超速环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.n

mqcshb.com) 还是从事泳池一体化设备, 广西恒温泳池设计, 恒温温泉的厂家, 欢迎来电咨询。