

# 机油 龙岗长城15W 40柴机油 粤美油品之家

产品名称	机油 龙岗长城15W 40柴机油 粤美油品之家
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

## 产品详情

风动工具用油: 钻孔机在高压强 (达 $5 \times 10^7 \text{N/m}^2$ )、高温 (达 $400^\circ\text{C}$ )、高滑动速度 (达 $7\text{m/s}$ ) 下使用, 而且经常变换负荷, 间歇工作。在  $(5-7) \times 10^5 \text{N/m}^2$  压力下油品不断地与潮湿的压缩空气接触, 润滑油要在这种情况下长期有效地工作, 广东网络直销长城柴机油, 需要具有良好的粘度、好的润滑性 (抗磨、抗擦伤、减摩)、粘附性、抗腐蚀性, 良好的抗乳化能力以及好的热氧化安定性。此外, 还要求无害处无异味。

电绝缘油: 电绝缘油为液态的电介质, 能保证电器设备 (变压器、电容器、电缆等) 带电部件的绝缘和在运行中将热量带走, 并能在电开关迅速地熄灭志弧。变压器油、电容器油、电容器油及电缆油就属于此类油品。

变压器油最重要的性能安定性, 因为在变压器中要连续使用很大时间。一台变压器的电容量可达几十吨, 换油往往造成很大的损耗。油品老化导致油品绝缘性能变坏, 老化行成的产物附着在设备工作表面, 破坏绝缘效果。因此, 对基础油的性能要求很高。变压器油的绝缘性能主要怪决于介质损失角正切值 (介质损耗因素)。油中不允许含任何水份和机械杂质, 以免降低介电性能。为保持低温下的流动性, 必需要有低的凝固点 ( $-45^\circ\text{C}$  或更低)。而为确保有效地散热, 变压器油的粘度不应太高 ( $50^\circ\text{C}$  时上限为 $9.6\text{mm}^2/\text{s}$ ), 闪点要求不低于 $135-150^\circ\text{C}$ 。变压器油是一种专用油, 任何其它油品都代替不了它。变压器油的平均使用寿命为5-10年, 在油开关中的使用寿命根据使用的频繁程度从几十小时到3-5年。

电容器油用于浇铸和浸渍电器及无线电用的低质电容器绝材料。对于这类油品最重经的是介电性质, 即容积电阴率要高, 深圳微销长城柴机油电话,  $50$ 和 $100$ 赫兹下的介质损失角正切值 (介质损耗因素)

要电容器油最重要的质量的指标是氧化安定性。

电缆油是充油电缆中的浸渍和绝缘介质。它们应具有良好的介电性能，即低的介质损失角正切值及高的介电强度。安定好的油，可以保证润滑油长期而介电性能不变。

7月，龙岗长城15W-40柴机油，茂名石化炼油分部对润滑油产品的结构调整，根据润滑油市场对HVI350、HVI400牌号的热销，机油，紧盯市场做优化，精选润滑油原料，优化基础油混合配方，在做大润滑油特色产品基础上大幅提高一类基础油产量，当月生产HVI一类润滑油基础油达到28792吨，比上年同期25555吨上升3237吨，同比增幅达12.67%，一类基础油产量创下历史新高。

深圳市粤美润滑油有限公司授权经销品牌润滑油实力雄厚，信誉可靠，在能源产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领粤美公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！

机油-龙岗长城15W-40柴机油-粤美油品之家(诚信商家)由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司(www.szyuemei.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！