

# 文本OP330 XINJE

产品名称	文本OP330 XINJE
公司名称	宁波市海曙区倚天节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XINJE 型号:OP330 种类:ITO触控板
公司地址	中国 浙江 宁波市 海曙区药行街31号灵桥广场11 A 6
联系电话	86 0574 27906240 13967853680

## 产品详情

品牌	XINJE	型号	OP330
种类	ITO触控板	光源形状	面状
光源种类	LCD	光源分布位置	侧光式
显示模式	反射式	显示颜色	黄绿色模块
规格尺寸	3.7 ( mm )	膜板材质	详见说明书
膜厚	详见说明书 ( $\mu\text{m}$ )	光片厚度	详见说明书 ( mm )
偏光角度	详见说明书 ( $^{\circ}$ )	连接方式	导电胶条
OEM	可以		

### op330op文本显示器

3.7 英寸单色26个按键对应plc机种广泛具有密码保护功能,内置时钟 ( 可选件 ) 文本精灵, 动态显示文本具有报警列表功能, 逐行实时显示当前报警信息按键可被定义成功能键, 可替代部分控制柜上机械按键带背景光stn液晶显示

### 一般说明

显示	类型	黄绿色lcd
	使用寿命	20000小时以上, 环境温度25, 24小时运行
	显示区域	192*64
	亮度	电位器可调
	文字设定	中文: 简体/英文
	字符大小	点阵字体、矢量字体
	按键	20个

存储器	画面	64kb flashrom
	数据	1kb sram
接口	下载口	rs232
	通讯口	rs232 ( op330-s: rs232/rs485 )

## 功能说明

电气特征	输入电压	dc24v
	电压范围	dc20v~dc28v
	消耗电流	<140ma
	允许失电	10ms以下 ( 实际失电小于1秒 )
	抗电压冲击	ac1000v , 20ma/小于1分钟
	绝缘电阻	10m以上 , dc500v
环境	运行温度	0-50度
	存储温度	-20 - 60度
	运行湿度	10%rh至90%rh ( 无凝露 )
	抗干扰能力	干扰气压 : 1500vp-p 脉冲周期 : 1us 持续时间 : 1分钟
	空气	无腐蚀性气体
结构	冷却方式	自然风冷
	外部尺寸	172*121*56.5
	面板开孔尺寸	164*113

产品外形及尺寸 ( 单位 : mm )

