

## SP-2104Plus一氧化碳探测器厂家优惠

产品名称	SP-2104Plus一氧化碳探测器厂家优惠
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

SP-2104Plus是霍尼韦尔RAE华瑞生产的一款固定式有毒气体探测器。可检测多种有毒气体，传感器原装进口，具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险遥控器具有探测器识别功能，可实现一对一操作，可广泛应用于石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸，印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防等领域。

SP-2104Plus一氧化碳探测器厂家优惠特征：

选择性好

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

稳定可靠

在十多年的行业应用中，不断为用户提供持续的安全保障

多种信号输出

标准4~20mA（三线制）、两级开关量输出，既可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

友好的人机操作界面

直观、清晰的超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作

一体化声光报警器（选配）

不锈钢传感器组件

采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

丰富的电气接口

具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口，可供用户选择

商品参数

检测原理：电化学

传感器：智能传感器

采样方式：扩散式

工作电源：12~28VDC

功率：80mA@24VDC

输出信号：4 ~ 20mA, 可微调

负载阻抗：600

检测精度： $\pm 2\%$ F.S.（标定点）

响应时间：（T90）<20s

防护等级：IP65

电气接口：3/4" NPT M

可选3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M

安装方式：2" 立管/ 壁挂安装

其他输出：RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

环境温度：-40 ~+70（极限值）

-20 ~+50（典型值）

环境湿度：0~93% RH（无凝露）

环境压力：86kPa~106kPa

显示方式：四位7段码超高亮显示

4个LED 状态、功能指示灯

外形尺寸：176mm × 145mm × 105mm ( HWD )

壳体材料：铝合金

重 量：约2.0kg

防包认证：Ex dia IIC T6 Gb, DIP A21 TA,T6

标准配置

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件

声光报警器、遥控器、标准气、减压阀等

SP-2104Plus一氧化碳探测器厂家优惠，，，，，SP-2104Plus一氧化碳探测器价格，，，，，SP-2104Plus一氧化碳探测器报价，，，，，SP-2104Plus一氧化碳探测器图片