

SP-2104Plus固定式硫化氢检测报警器

产品名称	SP-2104Plus固定式硫化氢检测报警器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

SP-2104Plus固定式硫化氢检测报警器是一款智能型隔爆型固定式有毒有害气体报警器。所有气体传感器均为原装进口，具有超量程、反极性保护，可支持多气体、多量程检测。标准配置为四位超高亮LED显示、三线制4~20mA模拟信号输出；可选配置为RS485 Modbus数字信号输出和三级无源开关量输出、红外遥控器、声光报警器。标配带显示，可配置声光报警灯，实现现场显示声光震动报警，多重保护，遥控器具有探测器识别功能，可实现一对一操作，更大的方便了用户使用。

SP-2104Plus固定式硫化氢检测报警器主要特点：

智能化EC传感器，采用本质安全技术，可支持多气体、多量程检测，并可根据用户需求提供定制化产品，无需工具可实现传感器互换、离线标定和零点自校准

智能的温度和零点补偿算法，使仪器具有更加优良的性能

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

多种信号输出，即可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

四位超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作，单人可维护

一体化声光报警（选配）

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

SP-2104Plus固定式硫化氢检测报警器技术参数：

检测原理 电化学

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

大功率 60mA@24VDC

输出信号 4~20mA

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

检测精度 $\pm 2\%$ F.S.

响应时间 (T90)<20s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70 (极限值)

环境湿度 10~93% RH (无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 239mm × 189mm × 118mm (HWD)

壳体材料 铝合金

重量 2.0kg

防爆认证 Exd IIC T6/DIP A21 TA,T6

附气体参数：

产品型号	气体	量程	分辨率	气体	量程	分辨率
------	----	----	-----	----	----	-----

SP-2104Plus	CO	0-2000ppm	1ppm	NO	0-250ppm	0.1ppm
-------------	----	-----------	------	----	----------	--------

SP-2104Plus H2S	0-200ppm	0.1ppm	NO2	0-20ppm	0.1ppm
SP-2104Plus O2	0-30%vol	0.1%vol	HCN	0-50ppm	0.1ppm
SP-2104Plus NH3	0-100ppm	1ppm	ClO2	0-1ppm	0.01ppm
SP-2104Plus Cl2	0-50ppm	0.1ppm	PH3	0-20ppm	0.1ppm
SP-2104Plus SO2	0-20ppm	0.1ppm	H2	0-1000ppm	1ppm
SP-2104Plus ETO(A)	0-100ppm	1ppm	ETO(B)	0-10ppm	0.1ppm
SP-2104Plus ETO(C)	0-500ppm	10ppm	HCl	0-30ppm	0.1ppm

SP-2104Plus固定式硫化氢检测报警器相关配件：

D04-3001-000 红外遥控器 FMR-10,RAE

2064-0000-012 声光报警器 SP-07JS

C03-0901-000 智能传感器 CO,0-2000ppm

C03-0909-000 智能传感器 H2S,0-200ppm

C03-0930-000 智能传感器 O2,0-30%VOL

C03-0914-200 智能传感器 NH3,0-100ppm

C03-0918-200 智能传感器 Cl2,0-50ppm

C03-0933-000 智能传感器 SO2,0-20ppm

C03-0925-200 智能传感器 NO,0-250ppm

C03-0916-200 智能传感器 NO2,0-20ppm

C03-0929-200 智能传感器 HCN,0-50ppm

C03-0922-000 智能传感器 ETO-A,0-100ppm

C03-0924-000 智能传感器 ETO-B,0-10ppm

C03-0923-000 智能传感器 ETO-C,0-500ppm

C03-0928-100 智能传感器 HCl,0-30ppm, RAE

C03-0928-200 智能传感器 HCl,0-50ppm, Citytech

C03-0920-200 智能传感器 ClO2,0-1ppm

C03-0926-200 智能传感器 PH3,0-20ppm

C03-0981-100 智能传感器 H2,0-1000ppm

C03-0953-100 智能传感器 HF,0-10ppm

C03-0988-000 智能传感器 F2,0-1ppm

C03-0993-000 智能传感器 C2H3Cl,0-100ppm