

山西环保厕所——移动公厕——公共卫生间

产品名称	山西环保厕所——移动公厕——公共卫生间
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	7500.00/间
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

山西环保厕所——移动公厕——公共卫生间

主要技术参数及配置

1 控制方式 感应式

2 自动控制方式

智能控制，通过微电脑控制厕所室内的自动照明(冷光源照明灯)、

自动换气

3 供水方式 自来水供水或增压供水

4 冲洗方式 常规水冲式冲洗

5 排污方式 管道直排，排入化粪池

6 供电电源 AC220V 50HZ

7 电气

设备安装符合及行业的有关建筑电气标准，照明设施符合现行

《建筑照明设计标准》GB50034 的要求

8 使用环境温度

配备智能防冻系统，水管采用电加热保温措施，满足-30 ~ 45 的气温条件正常使用

9 钢架结构

镀锌钢架结构，管壁厚度 3mm,材质为 Q235.立面、屋顶支撑规格均采用 50mm × 50mm × 3mm 镀锌方管；基座构件规格 100mm × 50mm × 4mm，整个钢架底部需要连成一体。所有钢材均需经过严格的除锈和防锈处理，并涂刷防腐油漆，防腐耐用。

10 墙体结构

墙体应为复合结构，外墙使用 16mm 厚度优质雕花板，中间部分为整体钢结构和 50mm 厚度彩钢复合板（彩钢板厚度 0.5mm，玻璃棉），内墙面为优质UV晶体板。

11 地面材质

室内地面采取黑色大理石厚度 18mm。室外走廊、台阶采用防滑花岗石厚度 18mm。

12 屋顶 玻纤沥青瓦，须经过全面防水处理。

41

13 门窗

所有厕间门应保证内部上锁后可从外部开启，以应对用厕异常等紧急情况的发生。厕间门上设有“有人”和“无人”显示装置，LED 面光源，中英文显示，门上锁或开锁后自动显示“有人”、“无人”。安装自动闭门器，并于合适位置安装门碰，保证开门安全。厕间的采光窗有效面积 0.2m²，应采用透光率不小于 50%的材料，并应保证隐蔽性。管理间窗户面积应满足采光系数(8 : 1) ~ (10 : 1)的要求。

移动厕所 环保厕所 景区厕所 公共卫生间