

华瑞SP-3104Plus有毒气体检测仪厂家报价

产品名称	华瑞SP-3104Plus有毒气体检测仪厂家报价
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-3104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

SP-3104Plus是一款本质安全型（ia）、采用智能化传感器仪器技术、固定安装方式的有毒气体检测仪。仪器采用超大LCD液晶显示和磁棒操作，同时具有温度补偿、数据存储等功能，支持多种气体，还可根据用户要求定制不同量程。

?本质安全技术，保证本仪器可以使用于“爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所”（0区）

?采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，及多量程灵活

设置

?可微调两线制4 ~ 20mA 模拟信号输出，可方便接入PLC/DCS等工控系统

?磁棒操作，免开盖操作

?仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

C03-0901-000 智能传感器 CO,0-2000ppm

C03-0909-000 智能传感器 H2S,0-200ppm

C03-0930-000 智能传感器 O2,0-30%VOL

C03-0914-200 智能传感器 NH3,0-100ppm

C03-0918-200 智能传感器 Cl₂,0-50ppm

C03-0933-000 智能传感器 SO₂,0-20ppm

C03-0925-200 智能传感器 NO,0-250ppm

C03-0916-200 智能传感器 NO₂,0-20ppm

C03-0981-100 智能传感器 H₂,0-1000ppm

C03-0929-200 智能传感器 HCN,0-50ppm

C03-0922-000 智能传感器 ETO-A,0-100ppm

C03-0924-000 智能传感器 ETO-B,0-10ppm

C03-0923-000 智能传感器 ETO-C,0-500ppm

C03-0928-100 智能传感器 HCl,0-30ppm

C03-0920-200 智能传感器 ClO₂,0-1ppm

C03-0926-200 智能传感器 PH₃,0-20ppm

C03-0953-100 智能传感器 HF,0-10ppm

华瑞SP-3104Plus有毒气体检测仪厂家报价为SP-3104、SP-3101的升级产品，是一款本质安全型(ia)、固定安装方式的有毒气体检测仪。可广泛应用于石油、石化、冶金、矿业、电力、通讯、造纸，印染、粮食储备、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防等领域。

华瑞SP-3104Plus有毒气体检测仪厂家报价应用领域：

石油、石化、冶金、矿业、电力、通讯、造纸，印染、粮食储备、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防

技术参数：

检测原理电化学原理

采样方式扩散型

工作电源DC10~30V，30mA

功率<0.5w

输出信号4~20mA

负载电阻 < 600

重复性2%

电气接口内径 10电缆接头

防护等级IP65

环境温度-20 ~+50

环境湿度10-93%RH (无冷凝)

环境压力86~106kPa

显示方式LCD

外形尺寸255 × 150 × 87mm (HWD)

外壳颜色灰

壳体材料铝合金

重量1.6kg

CMC证书京制00000301号

防爆等级Exia CT6

产品配置：

标准配置

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件

标准气、减压阀等

华瑞SP-3104Plus有毒气体检测仪厂家报价主要特点：

本质安全技术

保证本仪器可以使用于“爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所”(0区)

智能传感器技术

采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，及多量程灵活设置

选择性好

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

多种信号输出

可微调标准4~20mA(两线制),可方便接入PLC/DCS等工控系统

友好的人机操作界面

直观、清晰的大字符LCD液晶显示和本地报警指示

磁棒操作,免开盖操作

防止误操作

仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险