

沈阳防火玻璃棉板

产品名称	沈阳防火玻璃棉板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

沈阳防火玻璃棉板

。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。6.3剪裁玻璃棉板专用刀、锯，确保板材尺寸精确，裁口整齐。6.4玻璃棉板要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直，必须保证结合一致，转角部位应咬茬搭接。6.5系统部位的要求6.5.1玻璃棉板的表观密度应符合设计要求。6.5.2玻璃棉板表面不得长期裸露，为防止玻璃棉板受潮，每块玻璃棉板用塑料袋小包装，在墙体的顶部用塑料布苫盖玻璃棉板，玻璃棉板安装完后应及时报验，并在外面安装好干挂石材，并及时打好耐候硅酮密封胶，防止下雨时渗水。6.5.3单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN6.5.4安装玻璃板时，板缝应挤紧，相邻板应齐平，板间缝隙不得大于2mm，板间高差不得大于1.5mm。6.5.5外保温施工的环境温度不低于5℃，5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。6.5.6质量偏差要求符合相关规定

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力吹制式甩成絮状细纤维纤维和纤维之间为立体交叉互相缠绕在一起呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料具有良好的绝热、吸声性能。

玻璃棉是将熔融玻璃纤维化形成棉状的材料化学成分属玻璃类是一种无机质纤维。

具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定