

青岛 建伍TK-U100对讲机 全套原装 带防伪查询 锂电池

产品名称	青岛 建伍TK-U100对讲机 全套原装 带防伪查询 锂电池
公司名称	市北区迅朗升电子商行
价格	750.00/只
规格参数	品牌:建伍 型号:TK-U100 类型:专业级
公司地址	青岛市市北区辽宁路147号百脑汇资讯广场负一层QDA0C08
联系电话	80912118 13789861213

产品详情

品牌	建伍	型号	TK-U100
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	144-147/400-430/440-480 (MHz)	射频输出功率	4 (W)
信道数	16 (个)	理论通讯距离	5-10 (km)
工作电压	7.5 (V)	电池类型	锂电池
监听功能	有		
对讲机品牌:kenwood/建伍型号:tk-u100对讲机类别:手台最大通话距离:5km-10km(含10km)有无显示屏:无售后服务:全国联保			
宝贝详情			

建伍公司于2010年11月上旬隆重推出一款外观小巧、轻便、耐用、操作简单、具有优异的防尘、防水性能的高品质150兆/400兆频段调频手持对讲机。可以为酒店、饭店、娱乐、建筑、物业管理、仓库管理、安保等各行业用户提供方便可靠的通讯保障。

纤薄.轻巧

更薄，更新的tk-u100适合挂于腰带。甚至放入上衣的口袋里面，苗条的机身设计更易于一手掌握。即使安装锂电子电池后机体的总重量也仅有203g

16信道扫描功能、

这是小巧易用的手持对讲机提供了16个通话信道，并且可以分别为其设置qt或dqt亚音，以用于过滤不需要信号。你也可以把第16个信号(未被使用时)设置为信道扫描功能。这意味著可以节省pf可编程功能键用于其它的功能，为使用者提供了方便。

长按可编程功能键

侧置的pf可编程功能键可以通过按键时间长短的不同来设置双倍数量的功能，得以使操作更舒服简便

多合一附件包

够买tk-u100后可以直接使用，它提供了所有必需的附件包括：充电器，电池，天线以及便于使用的背夹。不需要购买额外附件即可正常使用。

坚固，可靠

tk-u可以经受冲击，坠落，全天候环境的考验。符合或超过了严格的ip54防尘水标准并且符合mil-std810c.def&g美国军用标准。

其他功能

.qt/dqt

.dtmf(pttid.自动拨号)

.优先扫描

.windows编程与调适

.信道宽带宽频/窄带

.vox功能

.省电模式

.繁忙信道锁定

.超时计时器

.电池低电量报警

.三色led

.有线复制

品名	型号	销售日期	销售区
150兆调频手持对讲机	tk-u100(v)	11月	中国
400兆调频手持对讲机	tk-u100(u)	11月	中国

产品设计背景与特点

在专业通讯领域，对讲机与手机相比有着手机所不可比拟的优点，那就是在各行业的专业调度通讯中所必需的通信可靠性和即时性。

自1946年创立以来，建伍公司就充分发挥其专业无线电通讯技术方面的领先优势，开发各种世界领先的无线电通讯设备。建伍公司的无线电通讯设备凭借其先进的技术及稳定的生产工艺，活跃在要求高可靠性的全世界各国公共安全行业中。目前建伍公司已经成为全球专业无线电通讯设备的第二大生产厂商。

本次推出的tk-u100系列，就是我们凭借着对中国市场多年的了解，汇聚建伍公司多年设计经验，制作的一款小巧、轻便型对讲机。为满足酒店、饭店、娱乐、建筑、物业管理、仓库管理、安保等各行业日益增加的需求，提供方便可靠的通信保障。

1. 体积小，握持舒适

tk-u100的体积（含knb-63I锂离子电池）为宽54mm、高113mm、厚24.9mm, 整体的尺寸经过精心的考虑, 113mm的高度让男员工使用时不会显得机器过小, 而较窄的宽度和超薄的厚度，让女员工使用也会感到持握非常的舒适和轻松。

2. 重量轻，携带方便

tk-u100的重量（含knb-63I锂离子电池）仅203克。携带时，感到非常的轻松，即使把机器装到衣服口袋中也会感觉自如。

3. 结实耐用，工作可靠

tk-u100不但外观小巧，而且符合美国军用标准mil-810c、d、e、f&g的11项环境测试要求。在防尘、防雨方面，通过了国际标准ip54的测试。完全符合在恶劣环境中使用的要求。

4. 性能价格比高，使用效益好

tk-u100是世界著名品牌“kenwood”产品，完全由建伍公司自己设计生产，并且配置全套原装附件，具有可靠的质量保证。一方面，采用世界著名品牌“kenwood”产品，质量有保证，且能够带来企业形象的提升，企业形象的提升可以直接推动经济效益的提升。另一方面，在保证质量的前提下，tk-u100的价格实惠，已经突破了“kenwood”品牌对讲机价位的传统水平，适合于广大用户大批量、普及性采用。前所未有的高性价比结合世界著名的品牌效应，tk-u100一定能够为您带来优秀的使用效益。

标准技术规格

	tk-u100(v)	tk-u100(u)	tk-u100
	c	c	c
一般规格			
频率范围	144-174mhz	440-480mhz	400-4
信道数量	最多16个		

信道间隔	宽带 25khz/窄带 12.5khz		
工作电压	直流 7.5v ± 20%		
电池工作时间(5-5-90工作循环及省电工能关闭)	约10小时 (knb-63I电池使用时)		
工作温度范围	-20 至 +60		
频率稳定度	± 5ppm	± 2.5ppm	
天线阻抗	50		
信道扩频范围	30mhz	40mhz	30
外型尺寸(宽 × 高 × 深)凸出部份除外	54 × 113 × 14mm (主机) 54 × 113 × 24.9mm (连knb-63I		
重量 (净重)	约130g (主机) 约203g (连knb-63I电池)		
接收机 (按照eia/tia-603标准测试)			
灵敏度 (12db sinad)	宽带 0.25 μ v/窄带 0.28 μ v		
选择性	宽带 70db/窄带 60db		
互调失真	宽带 65db/窄带 60db		
杂波响应	65db	60db	
音频失真	小于5%		
音频输出 (7.5v,8 阻抗)	500mw		
发射机 (按照eia/tia-603标准测试)			
rf输出功率 (高/低)	5w/1w	4w/1w	
杂散发射	65db		
fm噪声	宽带 45db/窄带 40db		
调制失真	小于5%		
调制方式	宽带 16k0f3e,窄带 11k0f3e		