

医用门 医院门 病房门 气密门 净化门 厂家定制

产品名称	医用门 医院门 病房门 气密门 净化门 厂家定制
公司名称	南京菲勒自动门制造有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	
公司地址	南京市六合区中山科技园旺鑫路420号33幢
联系电话	0550-2520269 13276633869

产品详情

医用平移门(电动)广泛应用于各种厂矿车间，厂房等。

门体材质可以选用由热浸镀锌钢经聚脂处理的表面和聚氨脂芯组成的发泡门体、铝表面和聚氨脂芯组成的发泡门体、普通彩钢板和泡沫组成的夹芯板。

可以根据是否有保温要求、抗变形能力和当地风载荷大小等要求，决定门体厚度(可根据客户要求定做)。

为方便人员进出和采光要求，可以开设小门和采光窗。

门框、小门框和门板拼接处等采用专门制成的高强度铝合金或金属材料，可以减轻门体自重，并能使门体美观典雅。

门体侧向、顶部和底部的乙稀树脂基材料密封(或毛条密封)克服了普通橡胶密封件易磨损、易老化、耐气候变化性差的缺陷，延长了使用寿命。

门板规格:厚度:40mm---200mm 宽度:1m---14m门板

主营产品：车库门成套设备，遥控车库门，工业门，垂直提升门，平移门，折叠门，大型厂房库房门等。产品出口于哥斯达黎加，产品得到客户一致好评。

我公司生产制作的工业平移门主要由门扇、导轨、行走轮、罩壳、开门机、传动组件、密封件等组成。具有手动、电动两种开启方式。其门板材料采用两层彩色钢板，中间填充聚氨酯或聚苯复合而成的压型板，具有优良的保温、隔音、防尘等特性，门扇边框采用方管与槽钢组合焊接，热镀锌冷扎板或不锈钢板包边，强度高，经久耐用。门型视建筑物门洞左右的空间可采用单向、双向两种开启方式：根据建筑物的结构可采用下承重上导向或者上承重下导向。电动平移门系统广泛用于一般工业厂房、仓库和大型车库、飞机库等建筑场所。

医用平移门(电动)产品特征：

- 1、美观耐用：门板颜色多样，防腐隔热性能优，使用寿命长。
- 2、超静运行：行走轮采用特制滚轮，内镶双排滚珠轴承，强度高耐磨性好，在导轨中运行通畅无阻，使门体运行平稳，噪音低。
- 3、多种操作：手动、电动、感应、遥控。手动轻便快捷;电动启闭灵活;感应灵敏可靠;遥控灵活方便，有效距离在25m-40m之间。
- 4、可根据客户要求及门体尺寸开设小门及视窗。

上承重平移门系统

当门口上方具备安装承重轨道的条件时，推荐采用上承重悬挂式结构

特点：

- 1--承载滑轨和滚轮强度高、承载性能优异、安全系数高;
- 2--滚动摩擦阻力小、启闭轻便、平稳等优点。
- 3--电机启动扭矩小、运行噪音低、电力系统功耗低;
- 4--安装空间小、结构紧凑、安装简便极少维护、维护费用低

下承重平移门系统

- 1--底部轨道支撑，顶部导向可使大型飞机入库停泊和维修;
- 2--门扇尺寸根据现场建筑设计特点确定门扇的数量和存储方法;
- 3--耐久性，低维护费用，安全可靠，控制简单，可采用单一或多个控制电机;
- 4--门扇可使用于工程钢结构建筑物。