

南京自动感应门 自动门批发 医用自动门 自动门厂家 自动门价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 南京自动感应门 自动门批发 医用自动门 自动门厂家 自动门价格 |
| 公司名称 | 南京菲勒自动门制造有限公司 |
| 价格 | 1000.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市六合区中山科技园旺鑫路420号33幢 |
| 联系电话 | 0550-2520269 13276633869 |

产品详情

菲勒自动门一般是指平移自动门、平开自动门、弧形自动门和自动折叠门、自动旋转门等。目前广泛应用的有商业门面自动门、办公门禁用自动门、医用自动门，以及生产车间具有特殊功用要求的特种自动门，如快速门、提升门、车库门、车间大门、库房门、冷库门等。自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，与自动门控制器相连的外围辅助控制装置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。[1] 现代自动门/电动门的主要开门方式有：1、红外、微波感应。2、光电束阻断式：在门的附近设置光束发射装置和光电传感装置。3.按钮方式：用手按类似开关的按钮使门扇打开。4、压力式：在踏板之下装有压力开关。4、除上述开门方式外，还有遥控器、蓝牙卡感应式、密码、脚感、手感等开门方式。赛科自动门门体材料钢化玻璃因为价廉物美，得到广泛使用。除玻璃外，材质还有选择有机玻璃、不锈钢、彩钢板、复合板，等等。其实，自动门可以做成日常生活中所看到的各种门体。随着科技的发展和人们对生活品质的要求越来越高，自动门除可美化出入口环境外，其节能保温、防尘、隔声防噪、规范工作秩序等功能，将会得到进一步的体现，特别是在生产领域特种自动门对环境的控制与改善，以及对工作效率的提高，发挥着越来越大的作用。解锁自动门解锁动作与开门动作之间的协调，应用于自动平移门的电子锁有锁皮带的电磁锁和锁门体吊挂件的电动锁，锁电机的三种。后者用于重型自动平移门，自动平开门的电子锁有电磁门吸，电子插销锁和电子开门器，电子开门的作用力方向不影响门的开启动作，不易发生误操作。还有一种带触点开关的机械锁，使锁与开关结合，锁不处于**状态，触点就不能接触，不可能发生误操作。集中控制集中控制的概念，包括集中监视自动门运行状态和集中操作多个自动门两层含义，集中监视自动门开门关门状态可以通过位置信号输出电路来实现，可以采用接触式开关，当门到达一定位置（如开启位置）时，触动开关而给出触点信号。也可以采用感应式信号发生装置，当感应器探测到门处于某一位置时发出信号。在中控室设置相应的指示灯，就可以显示自动门的状态，而集中操作通常指同时将多个门打开或锁住开门信号微波雷达是对物体的位移反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用。红外传感器对物体存在进行反应，不管人员移动与否，只要处于传感器的扫描范围内，它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢，适用于有行动迟缓的人员出入的场所。按键开关可以是一个触点式的按钮，更方便的是所谓肘触开关。肘触开关很耐用，特别是它可以用胳膊肘来操作。避免了手的接触。还有脚踏开关，功能一样，但对防水的要求较高，而且脚踏的力量很大，容易使脚踏开关失效。还有一种带触点开关的拉手，当拉手被推（或在反方向拉）到位时，向门机提供触点信号。楼宇自控有时会提出特殊的要求，例如使用电话的

某一分线控制开门。要达到这个要求，只要保证信号是无源的触点信号即可。有些情况下，人们会提出天线遥控的要求。用一个无线接受器与自动门进行触点式连接，再配一个无线发射器，就可以达到要求。