

PC/德国拜耳/6555 阻燃级 耐高温 高抗冲 聚碳酸酯 塑胶原料

产品名称	PC/德国拜耳/6555 阻燃级 耐高温 高抗冲 聚碳酸酯 塑胶原料
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品介绍Product introduction

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm	ISO 1183
表观密度 3	0.64	ISO 60	
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)	10.0	cm/10min	ISO 1133
收缩率			
垂直流动方向	0.60 到 0.80	%	ISO 2577
流动方向	ISO 2577		

机械性能	额定值
拉伸模量 (23 ° C)	2400

拉伸应力

屈服, 23 ° C	66.0
断裂, 23 ° C	70.0
冲击性能	额定值

筒支梁缺口冲击强度 7

-30 ° C, 完全断裂 14

23 ° C, 局部断裂 70

热性能 额定值

热变形温度
0.45 MPa, 未退火 137

1.8 MPa, 未退火 125

可燃性 额定值

UL 阻燃等级

1.00 mm V-2

3.00 mm V-0

产品实拍图