

# 泵阀设备用DSD型橡胶剪切隔震垫|避震垫|减震垫|减振器|减震块量大从优

产品名称	泵阀设备用DSD型橡胶剪切隔震垫 避震垫 减震垫 减振器 减震块量大从优
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:sd 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

## 产品详情

洛阳广通管件设备有限公司泵阀设备用DSD型橡胶剪切隔震垫|避震垫|减震垫|减振器|减震块量大从优，广通SD型橡胶剪切隔震垫,橡胶减振垫，广通橡胶减震垫，橡胶减震块选用安装方法

(1) 橡胶减振垫应根据其许可荷载范围和竖向固有频率选用。

(2) 对大型水泵，每个支承点一般采用多层及每层多块的组合布置，各层减振垫之间用3~4毫米厚整

块钢板隔开，并将减振垫与钢板粘结在一起。

(3) 考虑水泵隔振系统的稳定性，每层1~2块布置时不宜超过3层，每层3~4块时不宜超过4层，每层

5~6块以上时不宜超过5层。

(4)

广通橡胶减振垫的许可荷载与硬度成正比；如前述，其竖向固有频率与硬度成正比，与静态压缩量成

反比；广通管件橡胶减振垫的竖向固有频率与支点每层布置的块数无关，与布置的层数成反比，当二层布置时，竖

向固有频率约为一层布置的0.7倍，四层布置时，竖向固有频率约为一层布置的0.5倍。