

# 销售PPO沙伯基础(原GE) GTX810增强 耐化学性 耐热阻燃聚苯醚

产品名称	销售PPO沙伯基础(原GE) GTX810增强 耐化学性 耐热阻燃聚苯醚
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

产品详情

厂家(产地)

沙伯基础(原GE)

牌号

GTX810

加工级别

注塑级

特性级别

增强级,阻燃级

用途级别

电子电器部件

销售方式

品牌经销

品牌

类型

标准料

产品参数

性能项目		试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	模具收缩率	3.2mm	ASTM D-955	6.5-8.5	10-3
	阻燃性	UL 94	1.6	mm	
	增强	10			
机械性能	阻燃性	UL 94	HB		
	比重	ASTM D-792	1.16		
	弯曲强度	6.4mm	ASTM D-790	155	MPa
	缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D-256	80	J/M
	弯曲模量	6.4mm	ASTM D-790	3962	MPa
	洛氏硬度	ASTM D-785	119		
	拉伸强度	屈伏点 断裂点	3.2mm 3.2mm	ASTM D-638 ASTM D-638	90 10
热性能	维卡软化点	ASTM D-1525	240	° C	
	热变形强度	0.45MPa	ASTM D-648	245	° C
	热变形温度	1.8MPa	ASTM D-648	210	° C
	UL长期使用温	电气	UL 746B	50	° C
	度	含冲击 无冲击	UL 746B UL 746B	50 50	° C ° C