

# 耐普蓄电池NP12-17 电力电池规格报价

产品名称	耐普蓄电池NP12-17 电力电池规格报价
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:耐普 规格:12V17AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

### 常规型电池

特点：密封结构，免维护操作 寿命长，浮充使用可长达 表格说明

8年 正负极板均采用铅、钙、锡和铝四元合金铸造 能量

体积比高，耐振动 自放电小，在20 下放置6个月无需充电 应用范围：电子仪器 UPS/EP

S不间断电源系统 应急灯设备 安

防、警报系统

### 保养周期 保养项目

月度保养 1.全面清洁，保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通；

2.检查壳体有无变形，端子是否腐蚀变色，是否漏液；

3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度；

4.测量和记录电池组的总电压，充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。

季度保养 1.重复月度保养的各项；

2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并及时调整；

3.检查连接部件是否松动，如有松动应紧固螺丝；

4.对电池进行均衡充电，充电时间24H。

年度保养 1.重复季度保养的各项；

2.检查安全阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安全阀；

3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验，放出额定容量的30%~40%。

三年保养 1.重复年度保养的各项；

2.进行10Hr容量测试，放出额定容量的80%。

提供优质高性能系列铅酸密封免维护电池产品，有以下主要特点：

耐腐蚀铅钙锡多元合金 高倍率放电极优 自放电率极低

超细玻璃纤维隔膜吸液 无有害气体溢出 低温性能优越

高强度ABS树脂外壳 与设备同处安装 不会污染环境

全密封不漏液无需加水 安全阀自动开闭 免建蓄电池室

蓄电池产品特点：不需维护：电池在整个使用寿命期间不需要加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷。重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。

免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好；  
消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小；  
应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；  
电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；  
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；  
产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合标准。  
巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池功能特色：

- 1) 免维护操作：吸收玻璃垫（AGM）技术，保证高效的气体复合达99%和自由电解液维护。电池的预期寿命期间，无需检查电解液比重或加水。
- 2) 良好的放电能力：紧装配技术，保证了良好的高倍率放电性能。
- 3) 使用寿命长：一个独特的耐腐蚀板栅合金确保电池使用寿命长。
- 4) 自放电率低：采用高纯度的原材料保证了电池的自放电小。

5) 环保无污染：气体复合技术保证了电池的高密封反应率，可防止酸雾析出。

6) 安全可靠：高效的通风系统会自动释放多余的气体，当压力升高超过正常水平和封装的阀门时，它返回到正常速度，可以保护电池爆裂。

1. 电池充满电时，它的出厂，无需使用液体充；

2. 有竞争力的价格

3. 高隔断，吸附力强；

4. 是不流动的液体（贫液），不漏酸和游离颠倒，

5. comply环保要求，使用方便，

6. 采用铅钙合金，电池的自放电非常低，

7. easy存储，维护少；

8. using ABS塑料外壳和阀门的安全使用技术。