

热销塑料制品尼龙块高分子塑料件异型零件注塑件尼龙滑轮滑块定做

产品名称	热销塑料制品尼龙块高分子塑料件异型零件注塑件尼龙滑轮滑块定做
公司名称	山东省全奥环保科技有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:全奥 型号:qa-001 产地:山东宁津
公司地址	山东省德州市宁津县泰山路
联系电话	15066621912

产品详情

1、[尼龙6](#)

(白色)：该材料具有优越的综合性能，包括[机械强度](#)

、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和[耐化学性](#)，使尼龙6成为一种“通用级”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

2、[尼龙66](#)（奶油色）：与尼龙6

相比较，其机械强度、刚度、耐热和[耐磨性](#)，[抗蠕变性能](#)更好，但[冲击强度](#)和机械减震性能下降，非常适合于[自动车床](#)机械加工。

3、[尼龙4.6](#)

(红棕色)：与普通尼龙相比，尼龙

4.6的特点是刚性保存力强，[耐蠕变性](#)

好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于[尼龙6](#)、尼龙66、POM

和PET在刚度、[抗蠕变](#)、耐热老化、[疲劳强度](#)和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”（80

4、尼龙66+GF30（黑色）：与纯尼龙66相比，这种尼龙添加30%玻璃纤维增强，其[耐热性](#)、强度、刚度。[耐蠕变性和尺寸稳定性](#)、耐磨等性能方面均有提高，它允许使用温度较高。

5、[尼龙66](#)+MOS2
（灰黑色）：这种尼龙添加了[二硫化钼](#)，与[尼龙66](#)相比，其刚性，硬度和尺寸稳定性有所提高，但抗冲击强度有所下降，二硫化钼的[晶粒](#)形成效果提高了结晶结构，使材料承载和耐磨性能均有提高。