

TPU科思创(代理商)

产品名称	TPU科思创(代理商)
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	科思创:拜耳中国 ** TPU:TPU拜耳价格 德国:科思创TPU代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

TPU科思创(代理商), TPU 2790A 德国科思创(拜耳),挤出级.特性备注:挤出级,高机械强度。用途:应用于齿带、注塑工程部件。重要参数:密度:1.21 g/cm³断裂伸长率:450%硬度:92TPU 8785A 德国科思创(拜耳),聚酯型品级.特性备注:紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称。用途:运动鞋,可用于高耐磨产品重要参数:熔体流动速率:1200 g/10min拉伸强度:45 MPa断裂伸长率:500%硬度:85.TPU 8792A 德国科思创(拜耳),注塑级.特性备注:注塑成型时,还以快速成型,易脱模和流动性著称.用途:专门为运动鞋底应用开发,具有紫外线保护功能同时满足运动鞋制造商的严格要求。重要参数:密度:1.20 g/cm³断裂伸长率:500%硬度:91TPU 9370AU 德国科思创(拜耳),挤出级.特性备注:挤出级,良好的低温弹性。用途:应用于如:公章、薄膜、运动鞋鞋底。重要参数:密度:1.06 g/cm³断裂伸长率:800%硬度:70TPU 9380A 德国科思创(拜耳).重要参数:断裂伸长率:500%硬度:82TPU 9385 德国科思创(拜耳),挤出级.特性备注:挤出级,良好的低温弹性。用途:应用于软管。重要参数:密度:1.12 g/cm³断裂伸长率:600%硬度:86TPU 9386A 德国科思创(拜耳),注塑级.特性备注:注塑级,良好的低温弹性。用途:应用于电缆,软管。重要参数:密度:1.11 g/cm³断裂伸长率:630%,硬度:85.