

# 常州专业解决熔喷布变硬！安徽专业解决熔喷布变硬！

产品名称	常州专业解决熔喷布变硬！安徽专业解决熔喷布变硬！
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:熔喷布 问题:熔喷布变硬 特性:熔喷布增韧
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

常州专业解决熔喷布变硬！安徽专业解决熔喷布变硬！

我们的地址：义乌市江东街道端头二区58栋1号

电话：0579-15868975843联系手机：15868975843 期待您的咨询

如本说明书贯穿本说明书和权利要求书所使用的近似语言可用于修饰任何量，这些量能够变化，而不导致与其相关的基本功能的改变。因此，由一个或多个术语，例如“约”修饰的值并不限于所指出的精确值。在一些情况下，近似语言可对应于用于测量值的仪器的精度。范围限制可以相结合和/或互换，并且除非上下文或语言另外指示，否则此类范围及所有子范围包括在本说明书中。除了操作实例中或另外指示的情况，否则，本说明书和权利要求书中所使用的提及材料的量、过程条件等的所有数字或表达应理解为在一切情况下都由术语“约”修饰。

[0021] “任选的”或“优选的”和类似术语意指随后所描述的事件或情况可能发生或可能不发生，或者随后确定的材料可存在或可不存在，并且本说明书包括以下情况:事件或情况发生或材料存在，以及事件或情况未发生或材料不存在。术语“可”用于指示可能存在或可能不存在的条件。

[0022]如本说明书中所使用，术语“包括(comprises/comprising)”、“包含(includes/including)”、“具有(has/having)”或其任何其他变型旨在覆盖非排他性包括。例如，包括一系列元素的过程、方法、制品或装置未必限于仅那些元素，而可包括未明确列出的或此类过程、方法、制品或装置固有的其他元素。除非上下文另外明确规定，否则单数形式“一”、“一个”和“所述”包括复数个指示物。

[0023]参考图1和图2，深度滤筒10具有管状深度过滤器元件12、左侧端盖14和右侧端盖

16。词“左侧”和“右侧”是任意的并且在本说明书中仅用于提供一种方式来如筒10在图中所定向那样

描述筒10。筒10或其一部分也可描述为具有长度(在平行于筒的左侧与右侧之间的线的纵向维度上测量)、周长(在沿着垂直于纵向维度的圆的周向维度上测量)、或深度(在垂直于周向维度的径向维度上测量)。

[0024]端盖14、16可由热塑性材料制成，并且优选地热粘结到深度过滤器元件12的每个末端，以便与深度过滤器元件12的末端形成密封。可替代地，端盖14、16可通过粘合剂或通过所属领域中已知的其他手段来粘结到深度过滤器元件12。端盖14、16使深度过滤器元件12的外侧与深度过滤器元件12的中空中心流体分离。优选地，多孔芯管(不可见)延伸穿过深度过滤器元件12的中空中心并且附接并密封到端盖14、16。

[0025]深度滤筒10通常在将其插入到壳体或外壳(未示出)中后使用。壳体可容纳一个或多个筒10。在从外向内过滤模式中，将要过滤的给水通过入口流到由壳体的内侧和筒10的外侧限定的充实空间中。给水然后流过深度过滤器元件12，并且过滤水聚集在深度过滤器