

# 日照石膏隔墙板厂家 日照石膏隔墙板 潍坊密元建筑建材

产品名称	日照石膏隔墙板厂家 日照石膏隔墙板 潍坊密元建筑建材
公司名称	潍坊市密元建筑建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处民营经济工业园(李家庄子村)
联系电话	13176461677

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市密元建筑建材有限公司

### 轻质墙板保温效果

本系统是采用XPS聚ben乙烯挤塑板(以下简称挤塑板)作为建筑物的外墙保温材料，当建筑主体与外墙砌筑工程完成后，在底层砂浆上涂刷XPS专用界面剂。将拉毛XPS挤塑聚ben板

用粘结砂浆按要求粘贴上墙，并使用塑料膨胀螺钉加以锚固。然后在挤塑板表面抹聚合物水泥砂浆，其中压入耐碱涂塑玻纤网格布加强 抗裂砂浆保护层，则应改用镀锌钢丝网和专用瓷砖粘结剂和勾缝剂)。

XPS挤塑聚ben板薄抹灰外墙保温系统比较EPS系统而言，具有强度更高、保温隔热性能更好，不透气性更强等特点。本系统是一种较为的保温隔热体系在寒冷地区、楼盘、冷库工程等保温隔热要求较高的建筑工程中得到了广泛的应用。

日照石膏隔墙板

隔墙板前景

各省、市、县、乡镇、各建筑公司、各开发商均可成为本公司代理商，日照石膏隔墙板多少钱，一经批准，购买公司原始股。成为公司代理商后均可享受公司一切福利政策

由于钢结构本身有较好的可塑性，可以根据设计的艺术需求做出不同的造型，这就要求墙体材料应该具有与钢结构一样的可变的随动性能，即轻质隔墙板与钢结构连接要选用柔性连接构造。安装时必须注意接缝设计和有安装调节措施，注意制品和框架的误差应该有一个合理的配合关系，并且需要按照设计要求随意切割成需要的形状。

密元轻质隔墙板不仅具有环保防火、防潮防水、隔音、隔热保温等优势特点，而且还可以增大使用面积整体性好。

## 日照石膏隔墙板

1. 以往施工过程中，发现板缝开裂的主要原因有两点：第1是条板没有充分干燥，安装完后，条板会自动缩水干燥，那么就会在抗拉最薄弱的环节——板与板、板与墙柱、梁板或房顶的交接处开裂。还有，如果配制粘接胶浆用的水泥标号与GRC板所用水泥标号不一致，也容易在粘接处2种水泥的缩水性能不一致而导致开裂。所以，施工前必须选用充分干燥的GRC轻板和与GRC轻板同品种、同标号的水泥配制粘接胶浆。

2. GRC条板的大面，在抹灰前采用涂刷SN—1界面剂的方法，确保抹灰砂浆不起壳空鼓，日照石膏隔墙板，起壳空鼓后将会形成裂缝，日照石膏隔墙板厂家，久后必将脱落。界面剂亦称粘结剂，其配比见前述，涂刷界面剂的厚度约1.5—2.5mm左右。

3. 为了保证GRC轻质隔墙板的刚度，尤其是在楼层高度大的情况下，用钢板网沿竖向和水平向用长型钉书机钉入板体连接，间距为双向@250。条板顶端和两侧连接混凝土柱、墙处再用“L”形附加钢板网复贴，增强连接处强度，这也是避免条板之间及条板和混凝土墙柱之间接缝开裂的有效措施。

## 日照石膏隔墙板

日照石膏隔墙板厂家-日照石膏隔墙板-潍坊密元建筑建材由潍坊市密元建筑建材有限公司提供。潍坊市密元建筑建材有限公司（www.meyjc.com）是山东潍坊，耐火、防火材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在密元建筑建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创密元建筑建材更加美好的未来。同时本公司（www.xxhbgqb.com）还是从事轻质墙体材料，新型环保隔墙板，复合新型墙板的厂家，欢迎来电咨询。