

铝拉网板选择上海-方菱筛网大型铝拉网板批发源头厂家直销价

产品名称	铝拉网板选择上海-方菱筛网大型铝拉网板批发源头厂家直销价
公司名称	上海方菱筛网制造有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	方菱筛网:2.0*25*50 30*60:2.5*40*80 上海松江:3.0*50*100
公司地址	上海市松江区新浜镇林天路399号
联系电话	021-64786115 15121114661

产品详情

拉网铝板，又称铝板网/铝拉网/铝扩张网/铝拉网板，原材料通常为铝板，部分稍小的网孔形状可以由钢材或不锈钢板材加工制作。由于产品经过拉伸而成，所以原材要求应该较软，因而板系通常为1系，牌号为1060，状态为半软态。如果对外表处理有特殊要求，如阳极氧化，那么原材料可更换为3系或5系，但由于材质比较硬，通常用此两种系列原材料制作的网孔开口不宜过大，否则会出现连结点断裂等情况。*制作过程经过开平的板材，一定要做好外表保护工作，如覆盖保护膜等，这样才能让拉伸出的拉网铝板表面洁净无划痕，进而利于下一步外表处理的顺利进行。铝板上机，摆放平整，将板材对角线误差降至客户接受范围内，更换所需模具，开始冲拉生产。由于冲拉对网板产生冲击力，导致网面会有所变形，所以经过拉伸后对网板需要一次甚至二次校平处理,如果需要平面网板，那么还需要进行压平处理。经过压平后的网板再对其进行准确裁切，即可打包交付客户。

*铝拉网板规格介绍吊顶用的铝拉网板通常网眼开孔较小，但开孔率较大，这样会达到消防60%-70%的要求，我们建议网孔规格多位10*20mm，12*25mm，15*30mm，20*40mm，23*55mm，30*60mm菱形网孔对角线长度，以及10*45mm，15*50mm等长六角形网孔。板材厚度要求一般可以为1.2mm，1.5mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm,丝梗宽度建议为2 - 5mm。

