

PMMA 日本住友化学 HT54X光学级

产品名称	PMMA 日本住友化学 HT54X光学级
公司名称	东莞市大朗诺发塑胶原料行
价格	.00/KG
规格参数	品牌:住友 型号:HT54X 产地:日本
公司地址	大朗镇仙村铜鼓一街86号
联系电话	13631750430

产品详情

住友PMMA塑料超耐冲击PMMA塑料HT54X日本住友注塑工艺

烤料温度80-85 ° C 烤料时长4-6H

加工温度：前段 240-260 ° C

中段230-245 ° C

后段 220 ° C

PMMA的加工要求较严格，它对水份和温度很敏感，加工前要充分干燥，其熔体粘度较大，需在较高（225-245 ° C）和压力下成型，模温在65-80 ° C 较好。PMMA稳定性不太好，受高温或在较高温度下停留时间过长都会造成降解

螺杆转速不宜过大（60%左右即可），较厚的PMMA制件内易出现“空洞”，需采取大浇口，“低料温、高模温、慢速”注射的办法来加工。

东莞诺发塑胶原料现货供应

PMMA 日本住友化学 HT082S

PMMA 日本住友化学 HT084S

PMMA 日本住友化学 HT55X

PMMA 日本住友化学 HT01X

PMMA 日本住友化学 HT09X

PMMA 日本住友化学 HT54X

PMMA 日本住友化学 HT55Z

东莞诺发塑胶原料行，专业代理经销奇美、三菱丽阳，法国阿科玛，' KL赢创固赛德，日本住友亚克力颗粒，更多产品资料请电联，我们尽快与您联系

东莞诺发塑胶原料售后服务：

- 1.运输：市内送货上门，外省以及市外采用物流货运运输
- 2.运费：卖家不承担运费，量大另外协商
- 3.货款：银行转账或货运代收货款
- 4.服务：凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,
- 5：附加：
 - *、提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告；
 - *、提供塑胶原料国内一般贸易13%增值税