

# 驱动式液压扭力扳手 扭力扳手

产品名称	驱动式液压扭力扳手 扭力扳手
公司名称	泰州市远东机具有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:扭力扳手 品牌:三动 特性:普通
公司地址	泰州市塘湾工业园区
联系电话	0523-86862698

## 产品详情

种类	扭力扳手	品牌	三动
特性	普通	材质	45#钢
规格	YD	表面处理	发黑
重量	2000-24000 (g)		

标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高, 360° × 360° 旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死, 扭矩重复精度高达 ± 3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。随着8.8级以上高强度螺栓的普遍使用，为使用联接和预紧达到设计要求，使得液压扳手成为必需。(yd-25, yd-50配四方轴；yd-100,yd-160,yd-270配六方轴。)

yd型液压扳手结构紧凑，体积小，重量轻，输出扭力大，是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内，能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转，确保操作可靠，可调整支承力臂，充分适应不同作业环境，不受空间限制，操作得心应手。标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用。

型号	最大扭矩 (n m)	可拆装螺母范围 (mm)	重量 (kg)
yd-25	2350	m22-m36	2.0
yd-50	4800	m30-m52	4.0

yd-100	10,000	m56-m72	7.8
yd-160	16,000	m76-m100	11.8
yd-270	27,000	m100-m105	24.0

欢迎新老客户光临我司垂询热线：0523-86862698/86862598传真：0523-86860555