

分离速度快的固液分离机 猪粪干湿分离机

产品名称	分离速度快的固液分离机 猪粪干湿分离机
公司名称	曲阜中泰机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	中泰:分离机 ZT-FLJ:处理机 山东曲阜:脱水机
公司地址	曲阜市经济开发区西区创新创业基地C249号
联系电话	0537-4568202 13210492272

产品详情

该机采用螺旋挤压工作方式，将处理物中水分挤压分滤出来，绞龙、滤网为不锈钢经特殊工艺制造，耐腐蚀，强度高。绞龙受力部位采用锰化合金耐磨处理，使得使用寿命提高2-3倍，滤网采用不锈钢楔形网状制造，楔形条状滤网分滤效果好，效率高，不易堵塞，易冲洗，耐腐蚀。该机可根据固态物质的不同要求，自由调节干湿度。采用机体加长，增加工作进程，进一步提高了设备的处理能力。放大箱体内存，防止长期使用滤网堵塞。双排水口的设计，更好的滤干处理物中的水分。双清洗口，为后续的保养，维护提供便利。动力方面，以380V三相电驱动，主机功率为5.5KW，无堵塞液下泵的功率为4KW，保障考虑高扬程的物料提升。电控柜采用知名电气元件，并且提供防过载保护。

处理能力：螺旋挤压式固液分离机的工作效率高和禽畜粪便、粪水的储存时间、液态时和固体物质的含量、黏性等因素相关，根据机型不同，其平均效率为：

牛粪水每小时约10-15立方米，固态鲜粪每小时约4-7立方米

猪粪水每小时约10-15立方米，固态干清粪每小时约4-6立方米

鸡粪水每小时约8-12立方米，固态鸡粪每小时约3-4立方米 鸭粪水每小时约5-15立方米

沼气渣液每小时约12立方米 含水率：处理物含水率40%左右（依照粘度、粒径、物理状态有所差异）
理出的液体：经过对禽畜粪便固液分离的处理，大幅降低了粪水中的COD、BOD等含量，为后续的环保达标排放处理，节约了大笔的处理费用。经过固液分离、挤压脱水处理后的牛粪、猪粪、鸡粪、鸭粪等粪水可以直接排放到沼气池，进行沼气发酵，经过发酵处理，可以作为液态有机肥或者叶面肥，用于茶园、果园、甘蔗、柑橘、中药材种植、蔬菜大棚、稻田等植物使用。