

# 连云港负压风机 水帘负压风机 奥尔达冷风机

产品名称	连云港负压风机 水帘负压风机 奥尔达冷风机
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

## 产品详情

### 负压风机过滤单元独立性的结构特点

其实，我们利用负压风机过滤单元独立性的结构特点，可随时调整，弥补洁净室机动性不足，从而解决了生产工艺不宜调整的缺点。

洁净房间的维护结构一般为金属壁板制作，一般建成后布局不能随意改动，但由于生产工艺的不断更新，使得原有的厂房洁净度布局不能满足新工艺的需求，导致洁净厂房由于产品换代而需要频繁改动，大量浪费财力、物力。

### 分压风机通风原理

负压风机向外排出空气使室内气压下降，畜牧业负压风机，室内空气变稀薄，负压风机价格，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，水帘负压风机，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

### 负压风机减少风机的起动的负荷的方法

1、在起动风机电机时，先关闭风机阀门，连云港负压风机，待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门，以减少风机的起动的负荷。

2、电机起动时线圈采用星形接法，待电机达到正常的速度后切换为三角形运转，这样起动电流是直流起动的1/3。

安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

连云港负压风机-水帘负压风机-奥尔达冷风机(推荐商家)由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。苏州市奥尔达环保科技有限公司（[www.jsaed.com](http://www.jsaed.com)）是一家从事“冷风机,负压风机,节能环保空调”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥尔达环保科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奥尔达冷风机在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！