

品汉透明超高分子量聚乙烯单面胶带 增滑耐高温 可按需模切

产品名称	品汉透明超高分子量聚乙烯单面胶带 增滑耐高温 可按需模切
公司名称	泰兴品汉新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰州泰兴根思乡 宣泰路8-12号
联系电话	18816208656

产品详情

基材 超高分子量-聚乙烯(UHMW-PE)胶带 厚度 0.28 (mm) 宽度 610MM 长度 16.5M 颜色 半透明 (雾面) 长期耐温性 107 () 适用范围 -34~107 短期耐低温性 -34 () 胶系 丙烯酸 延伸系数 300% 用途特性：耐摩擦-(UHMW-PE)胶带有助于保护塑料和金属的滑槽,导轨和容器免受磨损.能为许多涉及到油墨,胶水或密封剂的涂覆或胶粘类应用提供一个便于清洁的表面。低摩擦系数加上耐磨腐蚀能力，使这种胶带成为许多噪音的振动问题的有效解决办法。耐磨擦——UHMW-PE 胶带有助于保护塑料和金属的滑槽、导轨和容器免受磨损。低摩擦系数——这一特性加上耐磨特性，能为许多噪声和振动方面的问题提供一个有效的解决方案。无粘滞/防沾粘——UHMW-PE胶带能为许多涉及到油墨、胶水或密封剂的涂覆或胶粘类应用提供一个便于清洁的表面。