

# 国内冷却塔厂家，国内蒸发式冷凝器厂家，塔器设计，塔器制造

产品名称	国内冷却塔厂家，国内蒸发式冷凝器厂家，塔器设计，塔器制造
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内冷却塔厂家，国内蒸发式冷凝器厂家，塔器设计，塔器制造我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备悬挂白条肉的冷却间，气流应均匀下吹，肉片间平均风速应为0.5m/s~1.0m/s。采用两段冷却工艺时，段风速宜为2m/s，第二段风速宜为1.5m/s。国内冷却塔厂家，国内蒸发式冷凝器厂家，塔器设计，塔器制造悬挂白条肉的冻结间，气流应均匀下吹，肉片间平均风速宜为1.5m/s~2.0m/s。盘装食品冻结间的气流应均匀横吹，盘间平均风速宜为1.0m/s~3.0m/s。

其他类型加工制作的食品，其冻结方式可按合同的相关约定进行设计。冷却物冷藏间的通风换气应符合下列要求 冷却物冷藏间宜按所贮货物的品种设置通风换气装置，换气次数每日不宜少于1次。面积大于150m<sup>2</sup>或虽小于150m<sup>2</sup>但不经常开门及设于地下室（或半地下室）的冷却物冷藏间，宜采用机械通风换气装置。进入冷间的新鲜空气应先经冷却处理。当冷间外新鲜空气的温度低于冷间内空气温度时，送入冷间的新鲜空气应先经预热处理。新鲜空气的进风口应设置便于操作的保温启闭装置。国内冷却塔厂家，国内蒸发式冷凝器厂家，塔器设计，塔器制造冷间内废气应直接排至库外，出风口应设于距冷间内地坪0.5m处，并应设置便于操作的保温启闭装置。新鲜空气入口和废气排出口不宜设在冷间的同一侧面的墙面上。