576芯三网合一共享配线柜内部配置

产品名称	576芯三网合一共享配线柜内部配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

576芯三网合一共享配线柜内部配置集总式放大链路中,对于单个脉冲包络或者单信道传输情况于1993年在其发表的文献中已经对其中调制不稳定性作了深人研究。576芯三网合一共享配线柜内部配置但是,现今在光纤的低损耗波段，复用的波长路数已经超过100个，每一个光载波的相位不仅受到自相位调制的影响，而且受交叉相位调制的影响更为严重。随着光子技术的发展，密集波分复用技术在通信应用中，复用路数不断增加，576芯三网合一共享配线柜内部配置信道之间的间隔在变小,交叉相位调制不稳定性对系统的影响越来越大。这种集总放大密集波分复用的链路中交叉相位调制不稳定性,与无源链路中以及分布式放大链路中交叉相位调制不稳定性的物理环境有很大的不同,对它进行理论研究很有必要。

??????????????

????????????????????????????,????????????????????????? ??
??????????????/??

?????

1?????????????????????

2???19??????????ETSI?????????????????GB/T3047.2-92???

3?????????????????????????

4?????????????????????????

5???

6?????????????????????

7???

8?????????????????????????????????????

??

??

??

??

??

??