

# 驰鑫环保设备一站式采购喷淋塔2020新报价

产品名称	驰鑫环保设备一站式采购喷淋塔2020新报价
公司名称	河北驰鑫环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:驰鑫环保设备 型号:2000风量 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇孟太監村
联系电话	18713068883

## 产品详情

### 喷淋塔特点

- 1、除尘脱硫效率高，采用碱性洗涤水时，脱硫效率可达85%。
- 2、设备占地少，安装方便。
- 3、耗水、耗电指标较低。
- 4、耐腐蚀、不磨损，使用寿命长。
- 5、设备运行可靠，维护简单、方便

常规喷淋塔结构概括为：一层除雾、两层喷淋、三层填料、四个视窗、五个活接球阀。

**除雾层：**一般用格栅板隔开，上面置放填料，填料层高度可达500mm。为了提高除雾效能，我司生产的喷淋塔可加装板式除雾器。

**喷淋层：**喷淋层是由喷淋管和喷嘴组成，根据喷淋塔直径大小，设置喷淋管和喷嘴的密度不同。使用高效喷嘴，喷雾均匀且流量大不易堵塞。

**填料层：**填料层是在除雾层和喷淋层之上，置放填料。主要填料有多面空心球、拉西环。喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。

**视窗：**又称检测口，通常成型的视窗有 500mm和 400mm两种规格。视窗主要作用是观测喷淋塔运行

情况以及更换填料、检修喷嘴。

活接球阀：主要是控制循环水的开关。