小区排烟防火阀用途 百顺规格齐全 山东小区排烟防火阀

产品名称	小区排烟防火阀用途 百顺规格齐全 山东小区排烟防火阀
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

百顺公司是一家集生产、加工、安装、经营为一体的新型通风设备公司。公司拥有专业的技术人才，小区排烟防火阀用途，的生产安装设备，为通风工程的品质打下坚实的基础。

下面百顺小编分享一下排烟防火阀的产品检测项目。

1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。

2、手动开启操作力不应大于100N。

3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。

4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。?

排烟防火阀功能

一、常开型排烟防火阀，功能如下：

1、平时呈常开状态，火灾发生时，阀门保持开启状态。

2、当管道温度达到280℃时，熔断器动作，阀门自动关闭。

3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止。

4、手动关闭，手动开启。

二、常闭型排烟防火阀，功能如下：

1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门迅速开启。

2、输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机。

3、手动开启。手动复位关闭。

4、当管道温度达到280℃时，熔断器动作，阀门重新关闭。

三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下:

1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。

2、可远距离手动开启、手动复位关闭。

3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

四、自动复位型排烟防火阀，功能如下：

1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。

2、当管道温度达280℃时，小区排烟防火阀报价，熔断器动作，阀门自动关闭。

3、可手动开启。

4、阀门开启后，无需人工复位，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。

5、输出阀门开启信号，联锁控制排烟风机启停。

6、如果用记忆合金温感器，小区排烟防火阀生产厂家，可反复使用，无需更换。小区排烟防火阀

排烟防火阀是一种消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，山东小区排烟防火阀，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。小区排烟防火阀

排烟防火阀用途:

1、平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

2、可通过DC24V电源使阀门关闭（电动型排烟防火阀）。

3、手动关闭或手动复位。

4、关闭后DC24V电动复位（全自动型排烟防火阀，适用于不便人手操作的地方）。

5、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁

小区排烟防火阀用途-百顺规格齐全-山东小区排烟防火阀由德州百顺空调设备有限公司提供。小区排烟防火阀用途-百顺规格齐全-山东小区排烟防火阀是德州百顺空调设备有限公司（www.bsktsb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：房经理。