

远控排烟防火阀制造厂 百顺规格齐全 浙江远控排烟防火阀

产品名称	远控排烟防火阀制造厂 百顺规格齐全 浙江远控排烟防火阀
公司名称	德州百顺空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城县腾庄
联系电话	19853448118

产品详情

安装排烟防火阀的注意事项：

排烟防火阀的组成、形状和作业原理与防火阀类似。其不同之处主要是装置管道和动作温度不同，防火阀装置在通风、空调体系的管道上，动作温度为70℃，而排烟防火阀装置在排烟体系的管道上，动作温度为280℃。

排烟防火阀具有手动、主动功用。发作在火灾后，可主动或手动翻开排烟防火阀，进行排烟，当排烟体系中的烟气温气度到达或超越280℃时，阀门主动封闭，避免火灾向其他部位延伸扩展。但排烟风机应确保在280℃时仍能接连作业30分钟。

有关排烟防火阀的启闭方式有所不同。

排烟口、排烟窗或排烟阀敞开的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号，并应由消防联动操控器联动操控排烟风机的启动。当火灾确认后，排烟防火阀担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状况。

常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在显着可见、距楼地上1.3m~1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及瘪陷，手动驱动装置操作应灵敏。排烟防火阀进行手动敞开、复位实验，阀门动作应灵敏、牢靠，远距离操控组织的脱扣钢丝衔接不该松懈、掉落。模仿火灾，浙江远控排烟防火阀，相应区域火灾报警后，同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动敞开。

排烟防火阀在运用中也有差异，启闭方式有所不同。一般防火阀平常呈敞开状况，火灾时当管道内气体

温度到达70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力效果下自动关闭。而排烟防火阀平常一般呈关闭状况，火灾时手动或电动敞开，起排烟效果。当排烟管道内烟气温度到达280 时关闭，在必定时间内能满足耐火稳定性和耐火完好性要求，远控排烟防火阀哪里便宜，起排烟效果的阀门。

排烟防火阀类该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上，按防烟分区设置。主要有以下3种：排烟阀关于防烟分区内的兼用支风道，排烟阀是常开的，远控排烟防火阀制造厂，而且因为着火区的不确定性，该排烟阀又应该是可开、可闭的，远控排烟防火阀厂家供应，因此应选用电动式。 远控排烟防火阀

远控排烟防火阀安装的使用要求：

当排烟系统管理体系兼作通风空调工程工程项目管理体系时，不只需考虑到自然通风时汽体生产管理要求，还要考虑到病发安全事故时要机敏排烟系统防火安全安的要求，除此之外，远控排烟防火阀还可用自然通风，中央空调铜管路装在家装吊顶上，不能用手拉式校正的场地。

远控排烟防火阀是积化管理体系中的一个重要组成，远控排烟防火阀装于现场控制流路，因此着味时它是断掉流路防止性性流体动力学通向火境的关键机械设备。在着火情况下防火阀是开启仍是密闭式是很重要的。

远控排烟防火阀制造厂-百顺规格齐全-浙江远控排烟防火阀由德州百顺空调设备有限公司提供。“风机，风管，3C防火阀”就选德州百顺空调设备有限公司（www.bsksb.com），公司位于：山东省武城县腾庄，多年来，百顺坚持为客户提供好的服务，联系人：房经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百顺期待成为您的长期合作伙伴！