

滨江区厨房通风排尘工程服务为先「在线咨询」

产品名称	滨江区厨房通风排尘工程服务为先「在线咨询」
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

谈到低碳，不少人将它与节能工程之间画上了等号。笼统地认为，白铁通风工程、洁净室工程、节能热水工程等，能够起到节能功效，就实现了低碳。根据白铁通风工程实现低碳环保的技术提要作以下简单的介绍：

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

事实上低碳所包含的内容是广泛的，并不局限于节能工程产品本身，低碳还包括这种产品生产过程中的方方面面。白铁通风工程实现低碳技术提要体现在专业的设计与雄厚的技术，甚至包括产品的运输、销售与售后服务等环节。节能工程又怎能被划归到低碳行列呢？

对防腐与油漆的要求进行检查

在喷涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清理干净，涂料的品种及涂层遍数，标记必须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固，光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、返锈等缺陷。部件油漆后，活动部件保持灵活，厨房通风排尘工程，松紧适度，阀门启闭标记明确、清晰、美观。支（吊、托）

架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求，且色泽基本一致、无漏涂。

对工程测压管的安装检查

测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装铜球阀，测压管采用DN15的镀锌钢管。通过防毒通道的测压管，其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满，不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理，并用膨胀螺栓固定。每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭墙上要设置检查防毒通道、密闭通道的气密测量管，气密测量管应采用DN50的镀锌钢管，其两端应有防护密闭措施。

检查滤毒室

检查滤毒室的换气堵头或密闭阀门，换气堵头或密闭阀门的设置应符合规定。

检查防毒通道和洗消间排风口

消防通风设备说检查防毒通道和洗消间排风口的布置，自动排气活门应设置在淋浴室的入口或简易洗消间的出口（如简易洗消间设于防毒通道内，则自动排气活门设置在通道与室内的密闭墙上）；密闭墙上的排风口，应设置密闭阀门；非密闭墙上的排风口，设置通风短管。

滨江区厨房通风排尘工程服务为先「在线咨询」由杭州杭新暖通工程有限公司提供。“白铁工程,白铁通风工程,不锈钢通风工程,中央空调管道工程,厨”就选杭州杭新暖通工程有限公司（www.hzhxnt.com），公司位于：浙江省杭州市萧山区萧绍东路192号，多年来，杭新暖通工程坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杭新暖通工程期待成为您的长期合作伙伴！