

# 人体感应灯/感应灯楼道/红外线感应灯

产品名称	人体感应灯/感应灯楼道/红外线感应灯
公司名称	金燕照明有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:金燕 型号:JY-R206 光源功率:15-40W ( W )
公司地址	中国 广东 中山市 广东省中山市横栏三沙长安北路
联系电话	086 0760 85120611 13680236260

## 产品详情

品牌	金燕	型号	JY-R206
光源功率	15-40W ( W )	电压	220 ( V )
外形尺寸	260*70 ( mm )		

jy-r206一：产品特点本产品采用先进的人体热释红外线检测感应技术，具有高灵敏、抗干扰、反应速度快、感应距离长、本身不发生任何类型的辐射、器件功耗很小、即安全又便捷。。该感应灯具是由我厂设计并生产的智能感应控制灯具。它使用红外线感应控制技术，通过感应人体的运动来控制灯的开关，做到人来灯亮、人走灯熄，保证灯在光线充足的条件下不启动，保证人离开后灯在设定时间内自动熄灭，实现了节电节能的理想效果。该灯具设计新颖，造型独特，外形美观，价格适中，使用方便，融技术性、实用性、艺术性于一身。适用于卫生间、厨房、阳台、楼道、楼梯、仓库等不需要长时间连续照明的室内场合，也可用作家庭居室防盗具有高效省电、寿命长、节约能源，适合各种场所。白天或室内光照度过200lux以上，本开关自动封锁触发电路，给你一个自动化的感觉，是现代楼宇家居最理解的选择。首次通电后，人离开感应区域，1分钟左右灯自动熄灭；当你进入感应区域，灯会自动点亮，离开30--40秒灯自动熄灭。二：产品技术参数输入电压：ac 220v 50/60hz

2．最大负载能力：22w、32w（节能灯,r白炽灯）3．感应距离：4-8m4.感应角度：120度

5．启动亮度控制范围：10lux 6．点燃时间控制范围：30秒 7．适用环境：-20 ~ 60 ，30% ~ 80%rh三：安装方法及注意事项\*所有电源勿超过规定范围（额定电压ac220v+10%，频率50hz）。\*安装的适宜环境本产品适用于室内环境，安装在固定的天花板，避免日晒雨林。\*请勿安装在高温物体上方安装位置远离热源，如煤气筒、散热器、火炉等温度变化较大的地方，以免引起损坏。\*请勿损害感应透镜透镜前面不得有物体遮挡，勿与调光器、感应电器并用，以免出现故障。\*为确保安全，安装维修检查灯具时，请委托电气专业人员负责非专业人员施工容易发生危险，电源边线的颜色必须认清，切勿接错。\*灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与销售店联系。价格面议。量大可优惠。并可出售感应控制器，可以做到在任何一个地方组装，降低了您的运输成本本产品非人为的情况。一年包换。终生维护.中山市金燕有限公司.地址:横栏工业区；电话：0760-87920819