

# 石膏板复合板保温板 石膏复合板 武汉铂川嘉节能保温

产品名称	石膏板复合板保温板 石膏复合板 武汉铂川嘉节能保温
公司名称	武汉铂川嘉节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号
联系电话	18186666610 18186666610

## 产品详情

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，石膏复合板厂家，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

备料：改性淀粉、缓凝剂、纸浆、减水剂、水经定量计量后放入水力碎浆机搅拌成原料浆，石膏复合板，然后泵入料浆储备罐备用；发泡剂和水按比例投入发泡剂制备罐搅拌均匀，挤塑石膏复合板，泵入发泡剂储备罐（带加热装置，保持35 以上）备用；促凝剂和石膏粉原料经提升输送设备进入料仓备用；  
流程：料浆储备罐中的浆料使用计量泵泵入到搅拌机，

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

3、热荷重收缩温度：热荷重收缩温度用来表征复合保温板的耐湿热稳定性能，是将湿透的复合板试样浸泡在逐渐加热的水中，板材在温度达到643度时会开始收缩，因此板材的荷重收缩温度为643度，也就是说在外界温度达到643度时板材才会变形。

武汉铂川嘉保温材料有限公司 成立于2011年，十余年间已发展成为武汉市生产保温材料的龙头企业，石膏板复合板保温板，生产批发武汉泡沫板、武汉xps挤塑板、eps泡沫板等产品，设有华飞挤塑板厂、华飞保温材料复合板厂、华宏泡沫板厂，

4、吸湿性：吸湿性指材料在空气中能吸收水分的性质。复合板的性质和原材料的化学组成与结构有关。至于无机非金属材料除了和材料表面的化学性质有关外，还与材料所形成的结构有关系，如果多毛细孔

，其吸湿能力就比较强，除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。

石膏板复合板保温板-石膏复合板-武汉铂川嘉节能保温(查看)由武汉铂川嘉节能保温材料有限公司提供。武汉铂川嘉节能保温材料有限公司 (bochuanjia.tz1288.com) 为客户提供“Xps挤塑板，Xps地暖板，Eps泡沫板，石膏复合板”等业务，公司拥有“铂川嘉”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在湖北武汉有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。