

# 青岛120型梳齿钢板桥梁伸缩缝

产品名称	青岛120型梳齿钢板桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	880.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:120mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

桥梁伸缩缝由施工队伍和经验充足的操作人员施工。首先松开桥梁伸缩缝的中线，再之后画出桥梁伸缩缝凹槽的边线。划线后，沿线侧向应铺彩条布，彩条布应沿划线用密封带固定，以防污染油位。沥青混凝土切割机用作于切割铺设的路面。“毛乐接缝”与路面侧边的接缝对齐。狭缝深度为8厘米。狭缝必须保证边缘的完整性，除此以外并没有掉牙。咱们队防水堵漏的办法进行了改善。防水补漏，传统的理念就是漏哪里补哪里。而的防水补漏办法就是扔掉这个传统的观念，只要把外面的瓷砖表层做好了防水，防水作用也是一样的。其实防水堵漏的如今的改善都是在细节之处进行改动，可是全体的规划仍是不改动的。就像我如今做的作业，办法就那几个，首要从此处着手，寻觅防水堵漏的突破点。

- 1.SSFB梳齿型桥梁伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造，伸缩缝结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。
- 2.SSFB梳齿型桥梁伸缩缝的建筑高度低。SCB伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，大大方便了设计和施工。
- 3.SSFB梳齿型桥梁伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩缝的更换特别适宜，优点是模数式大位移伸缩缝是无法替代的。
- 4.汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。5.伸缩缝构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不用吊车装卸。6.SCB钢齿型伸缩缝造价低。价格比模数式大位移伸缩缝可节约20%左右。

桥梁伸缩缝在施工前的准备工作也很重要，下面一起来了解安装前的一些安装要求和施工方法。桥梁伸

缩缝安全安装要求：要求施工单位将伸缩缝吊装就位，检查其中心线与梁缝中心线是否重合，其顶面与路面标高是否一致，及时进行调整。将预埋钢筋和伸缩缝锚固件焊接牢固，再横穿12或16水平钢筋。

一定要立即拆除伸缩缝定位压板，鏖去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。用胶粘纸带或木板密封伸缩缝顶面缝口，在槽口部位即浇筑50号混凝土；用插入式振动棒，充分振捣密实，抹平混凝土过度段表面，用直尺检查伸缩缝顶面、过度段，应尽量与路面平顺，做好混凝土养生后方可通车。

桥梁伸缩缝安装前应检查伸缩缝是否有出厂合格证、使用说明书等，并约请监理、设计及有关人员对伸缩缝外观、几何精度进行检查验收，合格后方可使用。在桥梁上进行划线、切割：根据设计位置放出伸缩缝中线，并按设计尺寸从中线位置量测伸缩缝混凝土保护带边线，用混凝土切缝机按所画边线切割桥面沥青混凝土。

为保证切边不受损坏，可分两次切割。第1次切缝距离保护带边线预留5cm,待浇筑混凝土前，再沿准确边线进行第2次切割。切缝要求顺直、准确，切割时注意不要破坏桥面防水层，将防水层卷起予以保护