

绿色防水卷材检测指标

产品名称	绿色防水卷材检测指标
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

随着国家政策的影响和近年来国内外防水卷材市场的发展，越来越多市场要求企业提供产品生命周期及环境影响的相关信息。T/CECS 10038-2019《绿色建材评价-防水卷材》也正是在这种大环境的要求下颁布的。作为国内绿色建材评价的准标准，T/CECS 10038-2019从企业生产管理、原料采购、生产工艺、污染排放、储存运输等等各个环节，对防水卷材绿色建材评价检测进行了规定。

一、防水卷材要通过绿色建材评价对企业有什么要求？

- 1、企业三年内没有重大环境污染事故及重大生产安全事故
- 2、企业需要提供完善的管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、有效的第三方环境监测报告、EPD环境影响及碳足迹检测报告及相关企业应用技术文件
- 3、企业固废、危险废弃的手机、贮存、处置需要严格按照GB18599、GB18597等相关的规定来执行。

二、防水卷材要通过绿色建材评价需要检测哪些有害物质？

按照T/CECS 10038-2019中的规定，防水卷材产品不得添加有害物质，具体检测项目有苯、乙二醇醚及其酯类、二元胺、有机溶剂、酮类、持续性有机污染物、消耗臭氧层物质、邻苯二甲酸酯、表面活性剂、多氯萘、多氯联苯、全氟烷基化合物等。

三、沥青防水卷材绿色建材评价指标有哪些？

- 1、资源属性：新鲜水消耗
- 2、能源属性：单位产品能耗

3、环境属性：总悬浮颗粒物浓度

4、品质属性：沥青软化点、耐水性能（浸泡时间、拉伸强度保持率）、热空气老化性能（时间、拉伸性能保持率、低温柔性）

四、高分子防水卷材绿色建材评价指标有哪些？

4、品质属性：耐水性能（浸泡时间、拉伸强度保持率）、热空气老化性能（延长标准规定的出了事就、拉伸性能保持率、低温弯折性能）、人工气候加速老化性能（时间、拉伸性能保持率、低温弯折性能）、隔热性能（近红外发射比、太阳光发射比）

对于符合防水卷材绿色建材评价标准的产品，生产企业可以使用申请“绿色建筑选择产品”认证商标。“绿色建筑选择产品”认证标志是由中国建筑技术中心国家建材检测中心颁发，具用于证明建筑材料产品符合绿色建筑和绿色建材评价的要求，并受法律保护。拜恩检测可帮助企业进行防水卷材绿色建材评价工作，只要取得绿色建材评价报告，对企业推广应用、采购、品牌塑造和转型升级都会起到积极的作用。