

# 供应迪瓦水性脱模剂 玻璃钢脱模剂

产品名称	供应迪瓦水性脱模剂 玻璃钢脱模剂
公司名称	东莞市迪瓦新材料科技有限公司
价格	73.00/公斤
规格参数	类型:水性脱模剂 作用方式:外脱模剂 保质期:1年
公司地址	东莞市南城街道鸿福社区宏七路西北侧万科大厦1203号（注册地址）
联系电话	13392376581

## 产品详情

### 公司介绍：

麦科斯复合材料有限公司是一家完全拥有自主知识产权的高科技公司，专注于碳纤维制品、玻璃钢制品、橡胶制品领域脱模剂产品的研发、生产和销售。20年来，我们只做脱模剂，并与中科院、德国研究所进行深度技术合作，产品质量无忧。旗下拥有两大品牌：Maikos麦科斯，deawa迪瓦。

产品广泛应用于：风电、交通、航空航天、运动器材、游艇、格栅、人体模特、卫浴、橡胶、轮胎、热固化树脂产品等行业，只要有用到碳纤维、玻璃纤维和橡胶材料领域的地方，我们的身影无处不在！

20年的专业技术沉淀，打造了我们的核心竞争力：

脱模剂的功能和品质方面，全球两千多家企业选用我们。

任何产品方面的问题,24小时内可以抵达现场解决。

基于客户特殊的产品和工艺的需求,我们可以实现定制设计。

产品概述 DM-301水性脱模剂提供了优秀的离型和滑动性能，推荐使用在大多数应用中。在正确的涂在预热的表面时，这种水基产品和模具表面产生化学结合，形成一层化学惰性，热稳定的涂层，设计用于离型以下材料：环氧树脂（热固化树脂，复合纤维材料）。产品特点 快速固化，容易使用 不燃烧低模具维护费用 低模具增厚 易离型 冷冻/解冻稳定 性能外观：淡黄色透明液体 气味：碳氢化合物 比重：1.00 ± 0.02 保质期 保质期：从生产日期起保存1年 特别注意事项：湿气敏感，不使用时盖子应密封良好，使用过程要保持良好的空气流通。使用方法 DM-301水性脱模剂可用干净的毛刷刷于模

具表面，注意模具温度在65 -135 左右来刷脱模剂为好,要确保水分充分挥发。1.选用干净的毛刷，将毛刷浸入脱模剂中润湿，但注意不要使脱模剂流淌。2.用浸过脱模剂的毛刷，从模具的一端刷到另一端，注意是一层光滑连续的涂层。3.当模具表面和DM-301完全调整好后，才能得到更好的脱模效果。4.当出现脱模困难时，可以选择整个模具补刷。注意 1、在操作过程中，不能直接接触皮肤，建议带塑料薄膜手套或橡胶手套，不能用乳胶手套；2、当洁模剂擦在模具表面，洁模剂会顺着模具从高处往地处流动，模具的高处部分润湿不够时要立即补刷，要达到和底部同样的润湿效果。说明 本文中所含的各种数据仅供参考，建议每个用户重复使用前都要根据本文提供的数据先做实验。