

迪瓦730-frp玻璃钢脱模剂 环氧树脂脱模剂

产品名称	迪瓦730-frp玻璃钢脱模剂 环氧树脂脱模剂
公司名称	东莞市迪瓦新材料科技有限公司
价格	73.00/公斤
规格参数	保质期:1年 作用方式:外脱模剂 有效物质:99%
公司地址	东莞市南城街道鸿福社区宏七路西北侧万科大厦1203号（注册地址）
联系电话	13392376581

产品详情

产品概述：

deawa可以针对以下树脂体系：环氧树脂（热固化树脂，复合纤维材料）及不饱和树脂。性质：外观：无色透明液体 气味：碳氢化合物 比重：0.735 ± 0.01 保质期：一年 操作温度：室温 固化后热稳定性：400

模具的准备：为了得到更好的离型效果，deawa730-FRP应用在表面清洁且干燥的模具上，所有的蜡、封孔剂及残留的脱模剂必须清洗干净。可以用deawa 577S或553S清洁模具上的残留物。使用方法：deawa730-FRP可以在室温条件下用干净的无尘布抹上去（但不可用纺布，因为的溶剂会溶解无纺布的粘合剂）。1、先用干净的无尘布蘸满脱模剂，然后在模具表面均匀有序的涂抹，要求是一层光滑且湿润的薄膜，注意不能在刚擦完的模具表面工作，要等这层脱模剂完全固化后才能来做产品；2、一般需要涂2层或在多一点的底膜，每层需要5-10分钟让溶剂挥发。等20分钟完全固化后，再来做产品。注意：底膜应该是干燥，不粘；3、当模具表面每个细微部分有充分且均匀的脱模剂时，才能保证有更好的脱模效果；4、当出现脱模困难时，可以选择整个模具再涂一遍或者只涂有问题的地方。注意事项：1、在不使用本品时，保证容器总是被盖好的；2、在使用本品前，模具必须是完全清洁、干燥的。说明：

产品说明中所含的各种数据仅供参考，被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上，及采取哪一种措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，麦科斯公司明确声明不担保因销售麦科斯产品或特定场合下使用麦科斯产品而出现的问题。建议每个用户重复使用前都要根据本文提

供的数据先做实验。