

# 彩色艺术压花地坪及美丽乡村建设压花地面材料

产品名称	彩色艺术压花地坪及美丽乡村建设压花地面材料
公司名称	山东乐沙新型建材有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	品牌:交地 型号:压花混凝土 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际电子商务产业园五层25号
联系电话	15726155280

## 产品详情

### 彩色艺术压花地坪及美丽乡村建设压花地面材料

山东西建建筑材料有限公司是一家海绵城市与景观道路生产、研发、施工为一体的生态城市运营商。专业从事景观道路材料的研发与生产，新型建筑材料的研发，生产基地坐落于肥城仪阳工业园和商河化工工业园，厂房面积80余亩，景观道路材料年产量16000吨。公司拥有自己的材料研发中心，生产加工中心和工程管理中心。业务遍及全国，涵盖市政、园林、交通、房地产等领域。

公司主营：透水混凝土地坪材料、艺术压模地坪材料、水性沥青改色材料、彩色防滑路面材料、彩色沥青、彩色混凝土路面材料及MMA系列等地面材料

我们拥有专业技术研发团队与经验丰富的施工团队，是集材料的研发、生产、销售、施工、售后为一体的综合性公司。公司秉承“成为行业标杆”“客户优先”的公司愿景与价值观，在推动海绵城市建设、企业技术升级等方面发挥重要作用。

艺术压花地坪硬化剂是一种即使可用的含特殊矿物骨料、无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料，其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便、着色均匀、不易褪色等优点。同时又解决了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点。用本硬化剂材料制作的彩色压

花地坪耐磨、防滑、抗冻、不起尘、易清洁、高密度、高强度、耐冲击、高雅大方且图案颜色立体层次强，可随意选择搭配。是目前广场、停车场、街道、公园小道、生活小区、市政道路采用的理想地坪，是取代彩色道板砖的理想替代产品。

艺术压花地坪施工方案：咨询电话

一、基层混凝土的施工要求：基层砼的强度 C25，其水灰比尽可能小

二、施工工序：

1. 检查混凝土基础层质量：完全符合技术要求情况开始施工。

2. 砼表面拉毛处理：在新浇注的混凝土表面上加上C25水泥砂浆1cm厚度。

3. 选择模具：按客户之要求选择颜色料及图案模具。

4. 撒布硬化材料：将规定的用量的2/3硬化剂均匀的撒布在初凝阶段的混凝土表面，一般剂量为4公斤/平方米。待硬化剂吸水润湿后用手工铁板找平压光，等地坪再凝一定阶段，再进行第二次1/3材料撒布找平压光作业。

5. 找平收光：检查磨光表面质量，检查有无裂纹，气泡、夹渣、色均度，根据混凝土的收光找平作业，收光操作相互交错进行。

6. 撒布脱模粉：在硬化材料处凝一定阶段，表面干燥无无明显水份的情况下，均匀撒布一层与硬化材料配套的脱模粉。

7. 用模具压制图案：用所选择的图案模板进行表面形状制作，压制时，用力要均匀一致，保持模具固定平整，压制图案要一次成型，不能重压。

8. 休整：修边去毛，局部修整。

9. 干燥，保养（晴天为2-3天，雨天另定）。

1. 用1磅以内的高压水枪喷洗表面。

11. 检查水干后，涂喷上保护层/密剂。

三、施工工艺咨询电话 崔经理，山东西建期待您的光临。

山东西建压花地坪是地面表层之装饰材料。按设计用途需要之基层完成情况下进行施工操作，因此该产品的使用对基础混凝土有较高的要求。例：

车行道：必须采用标准配比C3商品混凝土，该厚度小为2公分，好钢筋留孔，铺设石子等。施工时旁边用模板框起来，预留伸缩缝。

人行道：必须采用标准配比的C25商品混凝土，该厚度小为8 - 1公分。按对道路铺设施工的要求施工。

如果是已有的原地坪，必须清洁地坪表面污垢，使地坪不留任何剩余物，再凿毛，使新铺混凝土能与原地坪更牢固粘合。该基础混凝土可用商品混凝土，也可以按配比人工搅拌。但一定要按C25配比，其厚度一定要保证在5公分左右。

基础混凝土浇捣以后，必须振实，抹平。初凝时间视天气、气温而一般在冬天，初凝时间较长为4个小时。夏天为2 - 3小时左右，彩色混凝土面层装饰层的施工操作基本上是与基础混凝土同步进行的，开始下混凝土时，我们的施工人员基本都已到达现场，施工技术人员会根据混凝土的初凝情况，实践经验，掌握恰当的时间撒颜色粉等进行施工。

气温在零下不要施工。因天寒地冻会影响产品的质量以及强度，包括混凝土也是如此。但产品已施工完毕，已过了干燥期，保养期，即使零下也不会影响产品的质量。如果在施工时碰到气温突变，已施工到一半，可马上用草包盖上加以保护。

#### 艺术压花地坪施工工艺图示 艺术压花地坪模具

#### 四、压花地坪用途

1. 一般人行道，公众街道，大楼中庭，露天娱乐场;
2. 行车路，汽车专用道路，停车场;
3. 一般餐厅，酒店大堂，广场，商业大厦;
4. 喷水池，游泳池旁边休闲区，庭院地板，公园行人走道;
5. 城市居住小区行人走道，绿化区散步走道。

咨询电话 崔经理！

#### 五、艺术地坪特性

1. 外形美观，具有立体感，选择性大；
2. 高度之耐冲击性；
3. 耐腐强，可节省日后之保养维修费；
4. 使用无毒配方，所染上的颜色不会渐淡或改变；
5. 对环保绝无影响；
6. 外层具防滑功能；
7. 耐用、持久、可靠，其耐用寿命度均超过一般水泥，外观质量和使用性能为优等。另外根据国外使用实例，该产品抗压强度至9Mpe。经建筑材料检测中心对该产品的检测，检测结果其耐磨性是28 . 8

为优等。